ティンバラム株式会社

	会社名	ティンバラム株式会社
	工場名	五城目工場
	部署	品質管理部
連絡先	Tel	018-875-2151
	E-mail	shibuya0055@timberam.co.jp
	· 所在地(都道府県/市町村)	秋田県/五城目町
	湾曲材の可否	否
クリーンウッド	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者ではない
法への対応	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産	集成材製造	2000
(m^3)	加工	0
		大館花岡工場
	部署	製造部
連絡先	Tel	0186 - 46 - 1100
	E-mail	narita1004@timberam.co.jp
	所在地(都道府県/市町村)	秋田県/大館市
	湾曲材の可否	可(JAS無)
クリーンウッド	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者ではない
法への対応		出来る
 月産	┃ 集成材製造	600
(m^3)	加工	0
	工場名	
	部署	
連絡先	Tel	
	E-mail	
	湾曲材の可否	
クリーンウッド	登録木材関連事業者か	
法への対応	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
 月産	集成材製造	
(m ³)	加工	
	工場名	
	部署	
連絡先	Tel	
,,,,,	E-mail	
	<u> - '''*・'</u> 湾曲材の可否	
	所在地(都道府県/市町村)	
クリーンウッド	登録木材関連事業者か	
クリーンワット 法への対応	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
 月産	集成材製造	
月/生 (m ³)	加工	
\iii /	//H-T-	

会社名	工場名	樹種	製造範囲	枝番
ティンバラム株式会社	五城目工場	スギ	一般製造	
ティンバラム株式会社	五城目工場	カラマツ	一般製造	
ティンバラム株式会社	五城目工場	オウシュウアカマツ	一般製造	
ティンバラム株式会社	五城目工場	スプルース	一般製造	
ティンバラム株式会社	花岡工場	スギ	一般製造	
ティンバラム株式会社	花岡工場	スギ	対応可能	1
ティンバラム株式会社	花岡工場	スギ	対応可能	2
ティンバラム株式会社	花岡工場	カラマツ	一般製造	
ティンバラム株式会社	花岡工場	カラマツ	対応可能	1
ティンバラム株式会社	花岡工場	カラマツ	対応可能	2
ティンバラム株式会社	花岡工場	オウシュウアカマツ	一般製造	
ティンバラム株式会社	花岡工場	オウシュウアカマツ	対応可能	1
ティンバラム株式会社	花岡工場	オウシュウアカマツ	対応可能	2
ティンバラム株式会社	花岡工場	ベイマツ	一般製造	
ティンバラム株式会社	花岡工場	ベイマツ	対応可能	1
ティンバラム株式会社	花岡工場	ベイマツ	対応可能	2
		<u>I</u>	<u> </u>	

7	樹種			スギ						
製	造範囲		·般製造		対応可能					
使	用環境			A . B . ()					
たて継ぎ			水性高	分子イソシアネー	-ト樹種					
接着剤	積層		水性高	分子イソシアネー	ート樹種					
女相 丹山	幅はぎ		_							
	二次接着		_							
		異等組	级構成		同一等級構成					
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚				
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510				
強度等級		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450				
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390				
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345				
		□ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300				
		□ E95-F270	□ E90-F255	□ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285				
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270				
		■ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255				
		■ E65-F225	□ E60-F210	■ E75-F270	■ E75-F255	□ E75-F240				
		□ E65-F220	□ E60-F205	■ E65-F255	■ E65-F240	□ E65-F225				
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200				
材巾	幅 (mm)			105 - 120						
材セ	tiv (mm)	105 - 120								
材	長 (m)		,	2. 98 • 3. 98 • 6. 0	0					
	備考			小断面のみ						

j	樹種			カラマツ						
製	造範囲		·般製造		対応可能					
使	用環境			A , B , 0)					
たて継ぎ			水性高	分子イソシアネー	 -ト樹種					
接着剤	積層		水性高	分子イソシアネー						
按相別	幅はぎ		_							
	二次接着			_						
		異等組	級構成		同一等級構成					
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚				
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510				
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450				
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390				
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345				
強	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300				
		■ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	■ E105-F300	□ E105-F285				
		■ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	■ E95-F285	□ E95-F270				
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255				
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240				
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225				
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200				
材巾	幅 (mm)			105 - 120						
材せ	tiv (mm)		105・120~450(30mmきざみ)							
材	長 (m)		2.	985 • 3. 985 • 4. 9	85					
,	備考									

į	樹種		オ	トウシュウアカマ	ツ					
製	造範囲		·般製造		対応可能					
使	用環境		A 、 B 、 C							
_	たて継ぎ		水性高	分子イソシアネー	-ト樹種					
接着剤	積層		水性高	分子イソシアネー	-ト樹種					
女相 月」	幅はぎ	_								
	二次接着			_						
		異等組	級構成		同一等級構成					
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚				
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510				
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450				
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390				
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345				
強	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	■ E120-F330	□ E120-F300				
İ		■ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	■ E105-F300	□ E105-F285				
		■ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	■ E95-F285	□ E95-F270				
		■ E75-F240	□ E70-F225	■ E85-F300	■ E85-F270	□ E85-F255				
		□ E65-F225	□ E60-F210	■ E75-F270	■ E75-F255	□ E75-F240				
İ		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225				
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200				
材巾	幅 (mm)			105 - 120						
材せ	tiv (mm)	105・120~450(30mmきざみ)								
材:	長(m)		2. 85 - 2. 98 - 2. 985 - 3. 65 - 3. 985 - 4. 985 - 5. 985							
,	備考									

7	樹種			スプルース						
製	造範囲	節囲 一般製造 対応可能								
使	用環境		A , B , C							
	たて継ぎ		水性高	分子イソシアネー	-ト樹種					
積数	積層		水性高分子イソシアネート樹種							
接着剤	幅はぎ	-								
	二次接着			-						
-		異等糺	及構成		同一等級構成					
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚				
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510				
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450				
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390				
		■ E120-F330	□ E110-F315	■ E135-F405	■ E135-F375	□ E135-F345				
強力	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	■ E120-F330	□ E120-F300				
		■ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	■ E105-F300	□ E105-F285				
		■ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	■ E95-F285	□ E95-F270				
		■ E75-F240	□ E70-F225	■ E85-F300	■ E85-F270	□ E85-F255				
		□ E65-F225	□ E60-F210	■ E75-F270	■ E75-F255	□ E75-F240				
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225				
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200				
材单	畐 (mm)			105 - 120						
材せ	·い (mm)	105・120~450(30mmきざみ)								
材:	長(m)	2. 85 - 2. 98 - 3. 00 - 3. 65 - 4. 00 - 5. 00 - 6. 00								
1	備考									

7	尌種		スギ							
製造範囲 一般製造			般製造	対応可能						
使	用環境		(A) , B , C							
	たて継ぎ		レゾルシ	ノール・フ	ェノール樹脂					
接着剤	積層		レゾルシ	ノール・フ	ェノール樹脂					
按相 剂	幅はぎ		_							
	二次接着			-						
		異等網	汲構成		同一等級構	成				
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚				
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F	615 🗆 E190–F5	55 □ E190–F510				
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F	540 🗆 E170–F4	95 □ E170–F450				
		□ E135–F375	□ E125-F360	□ E150-F	465 □ E150–F4	35 □ E150–F390				
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135–F	405 □ E135–F3	75 🗆 E135–F345				
強	度等級	□ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F	375 □ E120–F3	30 □ E120–F300				
		□ E95-F270	□ E90-F255	□ E105-F	345 □ E105–F3	00 □ E105–F285				
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F3	15 □ E95–F28	5 □ E95–F270				
		■ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F3	00 □ E85–F27	0 □ E85–F255				
		■ E65-F225	□ E60-F210	■ E75-F2	70 E 75–F25	5 □ E75–F240				
		□ E65-F220	□ E60-F205	■ E65-F2	55 E 65–F24	0 □ E65–F225				
		□ E55-F200	□ E50-F170	■ E55-F2	25 E55-F22	5 □ E55–F200				
材巾	畐 (mm)		10	05 - 120 - 13	5 - 150					
材せ	い (mm)	105・120~600(30mmきざみ)								
材:	長(m)	2 ~ 12(1mきざみ)								
•	備考									

	樹種			スギ					
製:	造範囲	_	·般製造			対応可能			
使	用環境			<u>A</u> 、	B , C				
	たて継ぎ		レゾルシ	ンノー	-ル・フェノ-	ール樹脂			
接着剤・	積層		レゾルシ	ンノー	-ル・フェノ-	ール樹脂			
]女 <i>伯</i> 州)	幅はぎ	_							
	二次接着				_				
		異等組	級構成			同一等級構成			
		対称	非対称		4枚以上	3枚	2枚		
		□ E170-F495	□ E160-F480		E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510		
		□ E150-F435	□ E140-F420		E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450		
		□ E135–F375	□ E125-F360		E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390		
		□ E120-F330	□ E110-F315		E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345		
強/	度等級	□ E105-F300	□ E100-F285		E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300		
		□ E95-F270	□ E90-F255		E105-F345	□ E105–F300	□ E105-F285		
		□ E85-F255	□ E80-F240		E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270		
		■ E75-F240	□ E70-F225		E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255		
		■ E65-F225	□ E60-F210		E75-F270	■ E75-F255	□ E75-F240		
İ		□ E65-F220	□ E60-F205		E65-F255	■ E65-F240	□ E65-F225		
		□ E55-F200	□ E50-F170		E55-F225	■ E55-F225	□ E55-F200		
材帧	湢 (mm)			150	- 180 - 210				
材世	ーい(mm)		150)~ 15	00(30mmきざ	み)			
材:	長(m)		2	~ 16	(100mmきざみ	۲)			
1	備考								

	樹種				スギ					
製:	造範囲		·般製造			対応可能				
使	用環境		(A) , B , C							
	たて継ぎ		レゾルシ	ンノー	-ル・フェノ-	ール樹脂				
接着剤	積層		レゾルシ	ンノー	-ル・フェノ-	ール樹脂				
竹女 相 月 リ	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂								
	二次接着		レゾルシ	ノノー	-ル・フェノ-	ール樹脂				
		異等組	級構成			同一等級構成				
		対称	非対称		4枚以上	3枚	2枚			
		□ E170-F495	□ E160-F480		E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510			
		□ E150-F435	□ E140-F420		E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450			
		□ E135–F375	□ E125-F360		E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390			
		□ E120-F330	□ E110-F315		E135-F405	□ E135–F375	□ E135-F345			
強!	度等級	□ E105-F300	□ E100-F285		E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300			
		□ E95-F270	□ E90-F255		E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285			
		□ E85-F255	□ E80-F240		E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270			
		■ E75-F240	□ E70-F225		E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255			
		■ E65-F225	□ E60-F210		E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240			
İ		□ E65-F220	□ E60-F205		E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225			
		□ E55-F200	□ E50-F170		E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200			
材帧	幅 (mm)			2	240~420					
材せ	ーい(mm)		150) ~ 15	00(30mmきざ	み)				
材:	長 (m)		2	~16	(100mmきざみ	.)				
1	備考				二次接着いる : 二次接着で	ずれかで製造 ⁵ 製造				

7	樹種			カラマツ						
製	造範囲		般製造		対応可能					
使	用環境		(A B C						
	たて継ぎ		レゾルシ	ンノール・フェノ-	ール樹脂					
接着剤	積層		レゾルシ	ンノール・フェノ-	ール樹脂					
]女/自月]	幅はぎ		_							
	二次接着			_						
•		異等網	汲構 成		同一等級構成					
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚				
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510				
強度等級		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450				
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390				
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345				
		■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300				
		■ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	■ E105-F300	□ E105-F285				
		□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	■ E95-F285	□ E95-F270				
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255				
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240				
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225				
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200				
材巾	畐 (mm)		10	05 - 120 - 135 - 15	50					
材せ	い (mm)		105 -	120~600(30mmき	ざみ)					
材:	長(m)	2~12(1mきざみ)								
•	備考									

7	樹種			カラマツ						
製	造範囲		·般製造		対応可能					
使	用環境			A , B , C	,					
	たて継ぎ		レゾルシ	ンノール・フェノ-	ール樹脂					
接着剤	積層		レゾルシ	ンノール・フェノ-	ール樹脂					
按相別	幅はぎ			_						
	二次接着		-							
		異等約	級構成		同一等級構成					
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚				
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510				
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450				
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390				
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135–F375	□ E135-F345				
強	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300				
		■ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	■ E105-F300	□ E105-F285				
		□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	■ E95-F285	□ E95-F270				
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255				
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240				
İ		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225				
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200				
材巾	幅 (mm)			150 - 180 - 210						
材せ	けい (mm)	150~1500(30mmきざみ)								
材 [·]	長 (m)		2	~16(100mmきざみ	۲)					
	備考									

	樹種					カラマツ				
製:	造範囲		般製:	造				対応可能		
使	用環境			(A)、	В . С				
	たて継ぎ			レゾルシ	<i>,</i>	-ル・フェノ-	ール	樹脂		
接着剤・	積層			レゾルシ	<i>,</i>	-ル・フェノ-	ール	樹脂		
竹女 相 月 リ	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂								
	二次接着			レゾルシ	//-	-ル・フェノ-	ール	樹脂		
		異等絲	及構瓦				同	一等級構成		
		対称		非対称		4枚以上		3枚		2枚
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450
		□ E135–F375		E125-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390
		□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345
強!	度等級	■ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300
İ		■ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270
İ		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255
İ		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240
İ		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200
材帧	幅 (mm)					240~420				
材せ	ーい(mm)			150	~ 15	500(30mmきざ	み)			
材:	長 (m)			2.	~ 16	(100mmきざみ	۲)			
1	備考			幅ハギ・	二岁	収接着いずれた	かで	製造		

樹種		オウシュウアカマツ										
製造範囲		一般製造										
使用環境		(A) , B , C										
たて継ぎ		レゾルシノール・フェノール樹脂										
接着剤	積層		レゾルシ	ノール・フェノ	ール樹脂							
	幅はぎ			-								
	二次接着											
		異等網	汲構成	同一等級構成								
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚						
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510						
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450						
		□ E135–F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390						
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135–F375	□ E135-F345						
強力	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	■ E120-F330	□ E120-F300						
		■ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	■ E105-F300	□ E105-F285						
		■ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	■ E95-F285	□ E95-F270						
		■ E75-F240	□ E70-F225	■ E85-F300	■ E85-F270	□ E85-F255						
		□ E65-F225	□ E60-F210	■ E75-F270	■ E75-F255	□ E75-F240						
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225						
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200						
材幅(mm)		105 - 120 - 135 - 150										
材せい (mm)		105・120~600(30mmきざみ)										
材長(m)		2~12(1mきざみ)										
備考												

樹種		ベイマツ									
製造範囲		_	·般製造	対応可能							
使用環境		(A) , B , C									
たて継ぎ		レゾルシノール・フェノール樹脂									
接着剤	積層		レゾルシ	ノール・フェノ	ール樹脂						
	幅はぎ			_							
	二次接着	_									
		異等網	吸構成		同一等級構成						
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚					
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510					
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450					
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390					
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345					
強	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	■ E120-F330	□ E120-F300					
		■ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	■ E105-F300	□ E105-F285					
		■ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	■ E95-F285	□ E95-F270					
		■ E75-F240	□ E70-F225	■ E85-F300	■ E85-F270	□ E85-F255					
		□ E65-F225	□ E60-F210	■ E75-F270	■ E75-F255	□ E75-F240					
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225					
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200					
材幅(mm)		150 - 180 - 210									
材せい (mm)		150~1500(30mmきざみ)									
材長(m)		2~16(100mmきざみ)									
備考											

五任石: /12/1/五											
樹種		ベイマツ									
製造範囲			·般製造		対応可能						
使用環境			(A) 、 B 、 C								
たて継ぎ		レゾルシノール・フェノール樹脂									
接着剤	積層		レゾルシ	// -	ル・フェノー	 ール樹脂					
女相 月」	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂									
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂									
		異等系	级構成			同一等級構成					
		対称	非対称	4	l枚以上	3枚	2枚				
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E	E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510				
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E	E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450				
		□ E135-F375	□ E125-F360	□Е	E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390				
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E	E135-F405	□ E135–F375	□ E135-F345				
強	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285		E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300				
		■ E95-F270	□ E90-F255	□Е	E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285				
		□ E85-F255	□ E80-F240		E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270				
		□ E75-F240	□ E70-F225		E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255				
		□ E65-F225	□ E60-F210		E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240				
İ		□ E65-F220	□ E60-F205		E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225				
		□ E55-F200	□ E50-F170		E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200				
材幅 (mm)		240~420									
材せい (mm)		150~1500(30mmきざみ)									
材長(m)			2	~16(1	100㎜きざみ	.)					
備考			幅ハギ・	二次打	接着いずれた	かで製造					

		2000 0000000000000000000000000000000000									
Ĭ	樹種	ベイマツ									
製造範囲		一般製造									
使用環境			(A) 、 B 、 C								
たて継ぎ		レゾルシノール・フェノール樹脂									
接着剤	積層		レゾルシ	ノノール	・フェノー	ール樹脂					
女相 月」	幅はぎ		<u> </u>								
	二次接着	_									
		異等系	級構成	同一等級構成							
		対称	非対称	4枚	以上	3枚	2枚				
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E19	90-F615	□ E190-F555	□ E190-F510				
		■ E150-F435	□ E140-F420	□ E17	70-F540	□ E170-F495	□ E170-F450				
		■ E135-F375	□ E125-F360	□ E15	50-F465	□ E150-F435	□ E150-F390				
		■ E120-F330	□ E110-F315	■ E13	35-F405	□ E135-F375	□ E135-F345				
強	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	■ E12	20-F375	■ E120-F330	□ E120-F300				
		□ E95-F270	□ E90-F255	■ E10	05-F345	■ E105-F300	□ E105-F285				
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95	5-F315	□ E95-F285	□ E95-F270				
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85	5-F300	□ E85-F270	□ E85-F255				
İ		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75	5-F270	□ E75-F255	□ E75-F240				
İ		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65	5-F255	□ E65-F240	□ E65-F225				
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55	5–F225	□ E55-F225	□ E55-F200				
本 才巾	幅 (mm)	105 • 120 • 135 • 150									
材幅(mm)		105 - 120 - 135 - 150									
材せい (mm)		105・120~600(30mmきざみ)									
材長(m)				2~12(1r	mきざみ)						
備考			同一等級	及構成 E	E135 小圏	折面のみ					

樹種		ベイマツ										
製造範囲		_	·般製造	対応可能								
使用環境		(A) , B , C										
たて継ぎ			レゾルシノール・フェノール樹脂									
接着剤	積層		レゾルシ	ノノール・フェノ・	ール樹脂							
女相 月」	幅はぎ			_								
	二次接着		_									
		異等約	級構成		同一等級構成							
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚						
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510						
		■ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450						
		■ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390						
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345						
強	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	■ E120-F330	□ E120-F300						
İ		□ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	■ E105-F300	□ E105-F285						
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270						
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255						
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240						
İ		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225						
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200						
材幅 (mm)		150 - 180 - 210										
材せい (mm)		150~1500(30mmきざみ)										
材長(m)			2	~16(100mmきざみ	+)							
備考												

五任石: /12/1/五											
樹種		ベイマツ									
製造範囲			·般製造		対応可能						
使用環境			(A) 、 B 、 C								
	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂									
接着剤	積層		レゾルシ	ノノーバ	ル・フェノー	 ール樹脂					
女相 月リ	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂									
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂									
		異等系	级構成			同一等級構成					
		対称	非対称	47	枚以上	3枚	2枚				
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E	190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510				
		■ E150-F435	□ E140-F420		170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450				
		■ E135-F375	□ E125-F360	□ E	150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390				
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E	135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345				
強	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285		120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300				
		□ E95-F270	□ E90-F255	□ E	105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285				
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E	95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270				
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E	85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255				
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E	75–F270	□ E75-F255	□ E75-F240				
İ		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E	65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225				
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E	55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200				
材幅 (mm)		240~420									
材せい (mm)		150~1500(30mmきざみ)									
材長(m)			2	~16(1	100mmきざみ	.)					
備考			幅ハギ・	二次指	接着いずれた	かで製造					