齋藤木材工業株式会社

	会社名	齋藤木材工業株式会社
	工場名	ナガト工場
	部署	営業本部
連絡先	Tel	0268-68-4822
	E-mail	sales@saito-mokuzai.co.jp
	, 所在地(都道府県/市町村)	長野県 / 小県郡長和町
	湾曲材の可否	可
クリーンウッド	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
法への対応	────────────────────────────────────	出来る
 月産	集成材製造	250
(m^3)	加工	250
	工場名	林材工場
	部署	営業本部
連絡先	Tel	0268-68-4822
大王 小山 ノし	E-mail	sales@saito-mokuzai.co.jp
	所在地(都道府県/市町村)	長野県 / 小県郡長和町
	湾曲材の可否	否
	T	
クリーンウッド 法への対応	豆球不利 財産争業 有が 原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
		出来る
月産 (m³)	集成材製造	300
(111)	加工	250
	工場名	
\+ \h \L	部署	
連絡先	Tel	
	E-mail	
	所在地(都道府県/市町村) 	
	湾曲材の可否	
クリーンウッド	登録木材関連事業者か	
法への対応	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月產	集成材製造	
(m ³)	加工	
	工場名	
	部署	
連絡先	Tel	
	E-mail	
	湾曲材の可否	
	所在地(都道府県/市町村)	
クリーンウッド	登録木材関連事業者か	
法への対応	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
 月産	集成材製造	
(m^3)	加工	

会社名	工場名	樹種	製造範囲	枝番
齋藤木材工業	ナガト工場	カラマツ	一般製造	
齋藤木材工業	ナガト工場	カラマツ	対応可能	1
齋藤木材工業	ナガト工場	カラマツ	対応可能	2
齋藤木材工業	ナガト工場	カラマツ	対応可能	3
齋藤木材工業	ナガト工場	カラマツ	対応可能	4
齋藤木材工業	林材工場	カラマツ	一般製造	
齋藤木材工業	林材工場	カラマツ	対応可能	1
齋藤木材工業	林材工場	カラマツ	対応可能	2
齋藤木材工業	ナガト工場	スギ	一般製造	
齋藤木材工業	ナガト工場	スギ	対応可能	1
齋藤木材工業	ナガト工場	スギ	対応可能	2
齋藤木材工業	ナガト工場	スギ	対応可能	3
齋藤木材工業	ナガト工場	スギ	対応可能	4
齋藤木材工業	ナガト工場	ヒノキ	一般製造	
齋藤木材工業	ナガト工場	ヒノキ	対応可能	1
齋藤木材工業	ナガト工場	ヒノキ	対応可能	2
齋藤木材工業	ナガト工場	ヒノキ	対応可能	3
齋藤木材工業	ナガト工場	ヒノキ	対応可能	4
齋藤木材工業	ナガト工場	ベイマツ	一般製造	
齋藤木材工業	ナガト工場	ベイマツ	対応可能	1
齋藤木材工業	ナガト工場	ベイマツ	対応可能	2
齋藤木材工業	ナガト工場	ベイマツ	対応可能	3
齋藤木材工業	ナガト工場	ベイマツ	対応可能	4
				1
				†
				1
				
				†
		l .		<u> </u>

7	樹種					カラマツ					
製	造範囲		般製	造				対応可能			
使	用環境				A .	, B , C					
	たて継ぎ			レゾルシ	//-	ール・フェノー	ール	樹脂			
接着剤	積層			レゾルシ	/J-	-ル・フェノ-	ール	樹脂			
プタ/目 JT J	幅はぎ					_					
	二次接着				-						
		対称		非対称	同一						
		እነ ነሳ		ヲト ኦ シ ゚ ヤ ケ ト		4枚以上		3枚		2枚	
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510	
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450	
		□ E135-F375		E125-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390	
		□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345	
強	度等級	■ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300	
		■ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285	
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270	
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255	
İ		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240	
İ		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225	
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200	
材巾	湢 (mm)			12	20 -	150 - 180 - 21	0				
材せ	cı (mm)	120~1290(30mmきざみ)									
材	長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)									
,	備考										

	樹種					カラマツ				
製製	造範囲		般製	造				対応可能	\geq	
使	用環境			(<u>A</u> .	B . C				
	たて継ぎ			レゾルシ	//-	-ル・フェノ-	ール	樹脂		
接着剤	積層			レゾルシ	/ノー	-ル・フェノ-	ール	樹脂		
プタ/目 JT J	幅はぎ					_				
	二次接着					_				
		対称		非対称	同一					
		ነው የሚ		ヲト ኦ シ ゚ イヤ / ・		4枚以上		3枚		2枚
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450
		□ E135-F375		E125-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390
		□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345
強	強度等級	■ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300
		■ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255
İ		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240
İ		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200
材巾	幅 (mm)			(60 -	90 - 105 - 220)			
±+++	にい(mm)	100 1000/00 + 187.)								
M L	C' (IIIII)) 120~1290(30mmきざみ)								
材:	長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)								
,	備考									

	1±1 7±									
	樹種					カラマツ				
製	造範囲		般製	造				対応可能	\geq	
使	用環境				<u>A</u> ,	B . C				
	たて継ぎ			レゾルシ	//-	-ル・フェノ-	ール	樹脂		
接着剤	積層			レゾルシ	/J-	-ル・フェノ-	ール	樹脂		
1女/自 /i)	幅はぎ					_				
	二次接着					_				
		対称		非対称				同一		
		እነ ባላነ		グト 入り ヤ か		4枚以上		3枚		2枚
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510
	ļ	□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450
		□ E135–F375		E125-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390
		■ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345
強	強度等級	□ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300
		□ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270
İ		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255
İ		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240
İ		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200
材巾	幅 (mm)			60 - 90 - 10!	5 • 1:	20 • 150 • 180) - 2	10 - 220		
材せ	-lv (mm)	120~1290 (30mmきざみ)								
材:	長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)								
,	備考	数量に制限があります								

→ – 1	がが終わいる	卡外马五 庄			, m .	7 751 - 9				
j	樹種					カラマツ				
製	造範囲		般製造	<u> </u>				対応可能		
使	用環境				A)、	B , C				
	たて継ぎ			レゾルシ	/ノー	-ル・フェノ-	ール	樹脂		
+立 辛 文()	積層			レゾルシ	//-	-ル・フェノ-	ール	樹脂		
接着剤	幅はぎ					_				
	二次接着			レゾルシ	<i>,</i>	-ル・フェノ-	ール	樹脂		
	1	÷+ ∓/r	-	-1⊢ - <u>↑</u> -1 - 1 /-				同一		
		対称	∄I	非対称		4枚以上		3枚		2枚
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450
		□ E135-F375		E125-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390
		□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345
強	度等級	■ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300
		■ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255
İ		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240
İ		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225
<u> </u>		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200
材巾	幅 (mm)			240	~12	30(30mmきざ	み)			
材せ	cu (mm)	120~1290 (30mmきざみ)								
材:	長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)								
,	備考									

	 樹種			カラマツ					
			L= 4.11.44	77 7	11-1				
製	造範囲	_	般製造		対応可能	ノ			
使	用環境		(A) 、 (B) 、 (0				
	たて継ぎ		レゾルシ	シノール・フェノ	ール樹脂				
接着剤	積層		レゾルシノール・フェノール樹脂						
]女/目 月]	幅はぎ			_					
	二次接着		レゾルシ	ノノール・フェノ	ール樹脂				
		対称	 非対称		同一				
		ኦነሳሳ	タト 入り 行小	4枚以上	3枚	2枚			
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510			
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450			
		□ E135–F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390			
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135–F375	□ E135–F345			
強	度等級	□ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300			
		□ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285			
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270			
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255			
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240			
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225			
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200			
材巾	畐 (mm)		240)~1230(30mmきさ	きみ)				
材せ	·lv (mm)	120~1290(30mmきざみ)							
材:	長(m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)							
	備考	数量に制限があります							

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	樹種	<u> </u>			_	カラマツ	_				
製	造範囲		般製:	造				対応可能			
使	用環境				Α,	. B . C)				
	たて継ぎ			水性高分	}子~	イソシアネー	ト系	樹脂			
接着剤	積層			水性高分	子~	イソシアネー	卜系	樹脂			
女相 月」	幅はぎ					_					
	二次接着										
		対称		非対称				同一			
		<u> </u>		ヲト ኦ シ ゚ ヤ゙/ン		4枚以上		3枚		2枚	
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510	
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450	
	ļ	□ E135–F375		E125-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390	
	•	□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345	
強	度等級	■ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300	
		■ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285	
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270	
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255	
		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240	
İ		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225	
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200	
材巾	幅 (mm)				105	5 - 120 - 150					
材せ	tiv (mm)	105・120~450 (30mmきざみ)									
材:	長 (m)	2.0 ~ 6.0(1mきざみ)									
	備考		材幅	副150mmの大断	面は	対称のみ 中	þ • /	小は同一あり			

<u> </u>	がが終わいるユン	大体的五压			<i>"</i> ⊢ ·	44.44				
j	樹種					カラマツ				
製	造範囲	_	般製	造				対応可能		
使	用環境				Α,	B . C)			
	たて継ぎ			水性高ゲ	子イ	イソシアネー	ト系	樹脂		
接着剤	積層			水性高分	子イ	イソシアネー	ト系	樹脂		
按相削	幅はぎ					_				
	二次接着					_				
	,	対称		非対称			同一			
		X.] ሊነነ		<i>ን</i>		4枚以上		3枚		2枚
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450
		□ E135–F375		E125-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390
	ļ	□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345
強	度等級	■ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300
		■ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255
	•	□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240
İ		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200
材巾	幅 (mm)			60	• 90	- 105 - 120 -	150			
材せ	-lv (mm)		05 -	120~1200 (30)mm ð	·: ざみ)				
材	長 (m)	2.0 ~ 6.0(100mmきざみ)								
,	備考		材幅	国150mmの大断	面は	:対称のみ 中	þ - /	小は同一あり		

	樹種					カラマツ					
製	造範囲	<u> </u>	般製:	造				対応可能	\geq		
使	用環境				Α,	B (C					
	たて継ぎ			水性高分	}子ィ	イソシアネー	ト系	樹脂			
接着剤	積層			水性高分	子イ	イソシアネー	ト系	樹脂			
]女/日 ハ	幅はぎ					_					
	二次接着					_					
		対称		非対称				同一			
		<u> </u>		ታ⊩ ኦ ነ የጥ		4枚以上		3枚		2枚	
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510	
	ļ	□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450	
		□ E135–F375		E125-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390	
		■ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345	
強	強度等級	□ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300	
		□ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285	
	•	□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270	
	•	□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255	
		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240	
İ		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225	
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200	
材巾	幅 (mm)				105	5 - 120 - 150					
材せ	tiv (mm)	105・120~450 (30mmきざみ)									
材:	長 (m)	2.0 ~ 6.0(100mmきざみ)									
,	備考	材幅150mmの大断面は対称のみ 中・小は同一あり 数量に制限があります									

7	樹種					スギ				
製	造範囲		·般製造					対応可能		
使	用環境				A)、	B . C				
	たて継ぎ			レゾルシ	/ノー	-ル・フェノ-	ール	樹脂		
接着剤	積層			レゾルシ	/ノー	-ル・フェノ-	ール	樹脂		
女相 月」	幅はぎ					_				
	二次接着					_				
		対称	ᅧ╞┆	対称						
		<u> </u>	J⊦ A	<u>ላ</u> ህ ተ/ነ		4枚以上		3枚		2枚
		□ E170-F495	□ E10	60-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510
		□ E150-F435	□ E14	40-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450
		□ E135-F375	□ E12	25-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390
		□ E120-F330	□ E1	10-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345
強	度等級	□ E105-F300	□ E10	00-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300
		□ E95-F270	□ E9	90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285
		□ E85-F255	□ E8	80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270
		□ E75-F240	□ E7	70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255
İ		■ E65-F225	□ E6	60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240
İ		■ E65-F220	□ E6	60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225
<u> </u>		■ E55-F200	□ E5	50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200
材巾	幅 (mm)			12	20 -	150 - 180 - 21	0			
材せ	tiv (mm)	120~1290(30mmきざみ)								
材	長(m)			2. 0	~ 1	7.0(50mmきさ	゙ み)			
	備考									

7	掛種					スギ					
製	造範囲	_	般製:	造				対応可能	\setminus		
使	用環境			(A),	B . C					
	たて継ぎ			レゾルシ	/ノ-	-ル・フェノ-	ール	樹脂			
接着剤	積層			レゾルシ	/ノ-	-ル・フェノ-	ール	樹脂			
按相 剂	幅はぎ					-					
	二次接着				_						
		対称		非対称	同一						
		/ ነሳት ርጃ		ヲF Xリヤ小		4枚以上		3枚		2枚	
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510	
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450	
		□ E135-F375		E125-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390	
		□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345	
強	度等級	□ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300	
		□ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285	
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270	
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255	
		■ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240	
		■ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225	
		■ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200	
材巾	畐 (mm)				60 -	90 • 105 • 220)				
材せ	い (mm)	120~1290(30mmきざみ)									
材:	長(m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)									
•	備考										

<u> </u>	が自然という一一	卡外二公五 [2			7 751 - 9			
j	樹種				スギ			
製	造範囲		·般製造			対応可能		
使	用環境			A	(B) (C			
	たて継ぎ		レゾ	ルシノ-	ール・フェノ-	ール樹脂		
+立 辛 文()	積層		レゾ	ルシノー	ール・フェノ-	ール樹脂		
接着剤	幅はぎ				_			
	二次接着				_			
	,	対称	非対称			同一		
		<u> </u>	<i>ቅ</i>		4枚以上	3枚	2枚	
		□ E170-F495	□ E160-F4	480 □	E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510	
		□ E150-F435	□ E140-F4	120 □	E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450	
		□ E135–F375	□ E125-F3	360 □	E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390	
	•	□ E120-F330	□ E110-F3	315 🗆	E135-F405	□ E135–F375	□ E135-F345	
強	度等級	□ E105-F300	□ E100-F2	285 🗆	E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300	
	•	□ E95-F270	□ E90-F2	55 🗆	E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285	
	•	□ E85-F255	□ E80-F24	40 🗆	E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270	
	•	■ E75-F240	□ E70-F22	25 🗆	E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255	
		□ E65-F225	□ E60-F2	10	E75-F270	■ E75-F255	□ E75-F240	
İ		□ E65-F220	□ E60-F20	05 🗆	E65-F255	■ E65-F240	□ E65-F225	
		□ E55-F200	□ E50-F1	70 🗆	E55-F225	■ E55-F225	□ E55-F200	
材巾	幅 (mm)		60 - 90 -	· 105 • 1	20 - 150 - 180) - 210 - 220		
材せ	-lv (mm)	120~1290(30mmきざみ)						
材	長 (m)		2	2.0 ~ 1	17.0(50mmきさ	ざみ)		
,	備考			数量に	制限がありま	: व		

		フゼ									
	樹種 —————					スギ					
製	造範囲		般製	造			\leq	対応可能	\geq		
使	用環境			(A),	B . C					
	たて継ぎ			レゾルシ	//-	-ル・フェノ-	ール	樹脂			
接着剤	積層			レゾルシ	//-	-ル・フェノ-	ール	樹脂			
]女相 月]	幅はぎ					_					
	二次接着			レゾルシ	ンノール・フェノール樹脂						
		対称		非対称				同一			
		ኦነሳሳ		シ トンコイル		4枚以上		3枚		2枚	
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510	
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450	
		☐ E135-F375 ☐ E125-F360 ☐ E150-F465 ☐ E150-F435 ☐ E150									
		□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345	
強度等級		□ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300	
強度等級		□ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285	
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270	
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255	
		■ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240	
		■ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225	
		■ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200	
材巾	畐 (mm)			240	~12	30(30mmきざ	み)				
材せ	·い (mm)		120~1290(30mmきざみ)								
材	長(m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)									
•	備考										

	樹種					スギ				
製	造範囲	_	般製	造				対応可能	\geq	
使/	用環境			(A)、	B . C				
	たて継ぎ			レゾルシ	/ノー	-ル・フェノ-	ール	樹脂		
接着剤・	積層			レゾルシ	ノノー	-ル・フェノ-	ール	樹脂		
女相 月1	幅はぎ					_				
	二次接着			レゾルシ	<i>,</i>	-ル・フェノ-	ール	樹脂		
		対称		非対称				同一		
		እ <u>ነ</u> ነሳነ		グト 入り ヤ か		4枚以上		3枚		2枚
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450
		□ E135-F375		E125-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390
		□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345
強力	度等級	□ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300
		□ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270
		■ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255
		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240
İ		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200
材帧	畐 (mm)			240	~12	230(30mmきざ	み)			
材せ	·い (mm)	120~1290 (30mmきざみ)								
材:	長(m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)								
1	備考			数	量に	制限がありま	す			

<u> Д 11 11 .</u>	がり終われる	木林丸五										
1	樹種					ヒノキ						
製	造範囲		般製:	造				対応可能				
使	用環境			(A) 、	. B . C						
	たて継ぎ			レゾルシ	/ノー	-ル・フェノ-	ール	樹脂				
拉羊如	積層			レゾルシ	/ノー	-ル・フェノ-	ール	樹脂				
接着剤	幅はぎ					_						
	二次接着					_						
		+J 14-		-11- 1				同一				
		対称		非対称		4枚以上		3枚		2枚		
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510		
		□ E150-F435										
		□ E135-F375	E135-F375									
強度等級		□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345		
強力	度等級	□ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300		
	ļ	■ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285		
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270		
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255		
		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240		
		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225		
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200		
材巾	湢 (mm)			11	20.	150 • 180 • 2 1	10					
ነ ርያ	田 (川川/			12	20 -	100 - 100 - 21	10					
材せ	·lv (mm)	120~1290(30mmきざみ)										
材:	長 (m)	m) 2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)										
1	備考											

樹種		卡尔马女											
<i>f</i>	樹種					ヒノキ							
製	造範囲	_	般製造	<u> </u>				対応可能	\supset				
使	用環境				A)、	B , C							
	たて継ぎ			レゾルシ	<i>,</i>	-ル・フェノ-	ール	樹脂					
+立 辛 文()	積層			レゾルシ	/ノー	-ル・フェノ-	ール	樹脂					
接着剤	幅はぎ					_							
	二次接着					<u> </u>							
	,	対称		非対称				同一					
		እነ		<i>ን</i> Ε Χ' <u>ነ</u> የ/ነ\		4枚以上		3枚		2枚			
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510			
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450			
		□ E135–F375		E125-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390			
		□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345			
強	度等級	□ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300			
		■ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285			
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270			
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255			
		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240			
İ		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225			
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200			
材巾	幅 (mm)			(60 - !	90 - 105 - 220)						
材せ	CU (mm)	120~1290 (30mmきざみ)											
材	長 (m)			2. 0	~ 1	7.0(50mmきさ	ぎみ)						
,	備考												

樹種											
j	樹種					ヒノキ					
製	造範囲	_	般製					対応可能	\supset		
使	用環境			(A),	. B . C					
	たて継ぎ			レゾルシ	/ノー	-ル・フェノ-	ール	樹脂			
+立 辛 文()	積層			レゾルシ	/ノー	-ル・フェノ-	ール	樹脂			
接着剤	幅はぎ					-					
	二次接着					-					
	,	対称		非対称				同一			
		እነ ነሳ		<i>ን</i>		4枚以上		3枚		2枚	
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510	
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450	
		□ E135–F375								E150-F390	
	•	□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345	
強	度等級	■ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300	
		□ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285	
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270	
İ		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255	
İ		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240	
İ		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225	
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200	
材巾	幅 (mm)			60 - 90 - 105	5 • 1:	20 - 150 - 180) - 2	10 - 220			
材せ	-lv (mm)	120~1290 (30mmきざみ)									
材:	長 (m)			2. 0	~ 1	17.0(50mmきさ	ぎみ)				
,	備考			数	量に	制限がありま	す				

樹種		卡尔马女 庄											
j	<u></u> 樹種					ヒノキ							
製	造範囲	_	般製	造				対応可能	\supset				
使	用環境			(A),	. B . C							
	たて継ぎ			レゾルシ	/ノー	-ル・フェノ-	ール	樹脂					
接着剤	積層			レゾルシ	//-	-ル・フェノ-	ール	樹脂					
按相削	幅はぎ					_							
	二次接着			レゾルシ	<i>,</i>	-ル・フェノ-	ール	樹脂					
	,	対称		非対称				同一					
		እነ ነሳት (יX				4枚以上		3枚		2枚			
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510			
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450			
		□ E135-F375								E150-F390			
		□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345			
強	度等級	□ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300			
		■ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285			
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270			
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255			
İ		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240			
İ		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225			
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200			
材巾	幅 (mm)			240	~ 12	230(30mmきざ	み)						
材せ	tiv (mm)	120~1290 (30mmきざみ)											
材長 (m) 2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)													
,	備考				大·	・中断面のみ							

樹種												
j	<u></u> 樹種					ヒノキ						
製	造範囲	_	般製	造				対応可能	\supset			
使	用環境			(A)、	B . C						
	たて継ぎ			レゾルシ	/ノー	-ル・フェノ-	ール	樹脂				
接着剤	積層			レゾルシ	<i>,</i>	-ル・フェノ-	ール	樹脂				
技 有削	幅はぎ					_						
	二次接着			レゾルシ	<i>,</i>	-ル・フェノ-	ール	樹脂				
	,	対称		非対称				同一				
		እነ ነሳ				4枚以上		3枚		2枚		
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510		
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450		
		□ E135-F375		E125-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390		
		□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345		
強	度等級	■ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300		
		□ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285		
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270		
İ		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255		
İ		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240		
İ		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225		
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200		
材巾	幅 (mm)			240	~12	230(30mmきざ	み)					
材せ	tiv (mm)	120~1290(30mmきざみ)										
材長 (m) 2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)												
,	備考			大・中断面の	のみ	、数量に制限	łがま	らります				

		~ / ¬ » /									
	樹種					ベイマツ	_				
製製	造範囲		般製	造				対応可能			
使	用環境			(A),	, B , C					
	たて継ぎ			レゾルシ	// -	-ル・フェノ-	ール	樹脂			
接着剤	積層			レゾルシ	/ノー	-ル・フェノ-	ール	樹脂			
1女/自 /i)	幅はぎ					_					
	二次接着					_					
		対称		非対称				同一			
		እነ ነሳ		∄⊢ ኦ ነ		4枚以上		3枚		2枚	
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510	
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450	
		□ E135-F375 □ E125-F360 □ E150-F465 □ E150-F435 □ E150- □ E120-F330 □ E110-F315 □ E135-F405 □ E135-F375 □ E135-									
		□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345	
強	度等級	■ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300	
		□ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285	
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270	
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255	
İ		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240	
İ		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225	
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200	
材巾	幅 (mm)			1:	20 -	150 - 180 - 21	10				
材せ	rlv (mm)	120~1290(30mmきざみ)									
材	長 (m)	2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)									
,	備考										

樹種												
7	<u></u> 樹種					ベイマツ						
製	造範囲		·般製造				(対応可能		>		
使	用環境				A),	B , C						
	たて継ぎ			レゾルシ	<i>,</i>	-ル・フェノ-	ール	樹脂				
拉羊刘				レゾルシ	//-	-ル・フェノ-	ール	樹脂				
接着剤	幅はぎ					_						
	二次接着					-						
		対称	3F.	- -1 ∓/ - -				同一				
		ነነት Γ _י χ	JF 7	対称		4枚以上		3枚		2枚		
		□ E170-F495	□ E1	160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510		
		□ E150-F435	□ E1	140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450		
		□ E135-F375	□ E1	125-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390		
		□ E120-F330	□ E1	110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345		
強	度等級	■ E105-F300	□ E1	100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300		
		□ E95-F270	□ E9	90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285		
		□ E85-F255	□ E8	80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270		
		□ E75-F240		70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255		
		□ E65-F225	□ E6	60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240		
		□ E65-F220	□ E6	60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225		
		□ E55-F200		50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200		
材巾	幅 (mm)			(30 - 9	90 - 105 - 220)					
材せ	tı (mm)	120~1290(30mmきざみ)										
材:	材長 (m) 2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)											
,	備考											

<u> </u>	がが終わいるユン	卡外马五 庄			<u>я н .</u>	7 751 — 9				
j	樹種					ベイマツ				
製	造範囲	_	般製	造			<	対応可能		>
使	用環境			(A),	. B . C				
	たて継ぎ			レゾルシ	/ノ-	-ル・フェノ-	ール	樹脂		
+立 辛 文()	積層			レゾルシ	/ノー	-ル・フェノ-	ール	樹脂		
接着剤	幅はぎ					-				
	二次接着					-				
	,	対称		非対称				同一		
		እነ ነሳ				4枚以上		3枚		2枚
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450
		□ E135–F375		E125-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390
		■ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345
強	度等級	□ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300
		□ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255
İ		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240
İ		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200
材巾	幅 (mm)			60 - 90 - 109	5 • 1	20 - 150 - 180) - 2	10 - 220		
材せ	-lv (mm)	120~1290(30mmきざみ)								
材	長 (m)			2. 0	~ 1	17.0(50mmきさ	ぎみ)			
,	備考			数	量に	制限がありま	す			

樹種											
7	樹種					ベイマツ					
朱山	生符用	_	般製:	造				対応可能	\supset		
安.	造範囲			二次接	着の	有無: 有り	無	₹し			
使	用環境			(A) .	B . C					
	たて継ぎ			レゾルシ	<i>,</i>	-ル・フェノ-	ール	樹脂			
拉羊如	積層			レゾルシ	/J-	-ル・フェノ-	ール	樹脂			
接着剤	幅はぎ					_	-				
	二次接着			レゾルシ	/ノ-	-ル・フェノ-	ール	樹脂			
		対称		非対称				同一			
		አነ ነሳ		ラドメリヤ小		4枚以上		3枚		2枚	
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510	
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450	
		□ E135-F375		E125-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390	
強度等級		□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345	
強度等級		■ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300	
強度等級		□ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285	
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270	
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255	
		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240	
		□ E65-F220		E60-F205		E55-F225		E65-F240		E65-F225	
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200	
材巾	畐 (mm)			240	~12	230(30mmきざ	<u>み</u>)				
173 17	H (IIIII)			240	12	.00 (00111112 C	<i>(</i>)				
材せ	·lv (mm)			120	~12	90(30mmきざ	み)				
材:	長(m)			2. 0	~ 1	7.0(50mmきさ	ざみ)				
•	備考										

1+11=		~ / → W									
樹種		ベイマツ									
製造範囲		一般製造				対応可能					
使用環境		(A) , (B) , C									
たて継ぎ		レゾルシノール・フェノール樹脂									
接着剤	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂									
	幅はぎ	_									
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂									
強度等級		対称	非対称		同一						
		<u> </u>			4枚以上		3枚		2枚		
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555		E190-F510	
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495		E170-F450	
		□ E135–F375		E125-F360		E150-F465		E150-F435		E150-F390	
		■ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375		E135-F345	
		□ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330		E120-F300	
		□ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300		E105-F285	
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285		E95-F270	
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270		E85-F255	
		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255		E75-F240	
		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240		E65-F225	
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225		E55-F200	
材幅(mm)		240~1230(30mmきざみ)									
材せい (mm)		120~1290(30mmきざみ)									
材長(m)		2.0 ~ 17.0(50mmきざみ)									
備考		数量に制限があります									