## 株式会社 志田材木店

|                  | 会社名                      | 株式会社志田材木店              |
|------------------|--------------------------|------------------------|
|                  | 工場名                      | 本社工場                   |
|                  | 部署                       | 集成材工場                  |
| 連絡先              | Tel                      | 0258-24-0511           |
|                  | E-mail                   | shusei@shida-lbr.co.jp |
|                  | ,<br>所在地(都道府県/市町村)       | 新潟県/長岡市                |
|                  | 湾曲材の可否                   | 可                      |
| クリーンウッド          | 登録木材関連事業者か               | 登録木材関連事業者である           |
| 法への対応            | 原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか | 出来る                    |
| 月産               | 集成材製造                    | 200                    |
| $(m^3)$          | 加工                       | 200                    |
|                  | 工場名                      |                        |
|                  | 部署                       |                        |
| 連絡先              | Tel                      |                        |
|                  | E-mail                   |                        |
|                  | ·<br>所在地(都道府県/市町村)       |                        |
|                  | 湾曲材の可否                   |                        |
| クリーンウッド<br>法への対応 | 登録木材関連事業者か               |                        |
|                  | 原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか |                        |
| 月産               | 集成材製造                    |                        |
| $(m^3)$          | 加工                       |                        |
|                  | 工場名                      |                        |
|                  | 部署                       |                        |
| 連絡先              | Tel                      |                        |
|                  | E-mail                   |                        |
|                  | ·<br>所在地(都道府県/市町村)       |                        |
|                  | 湾曲材の可否                   |                        |
| クリーンウッド          | 登録木材関連事業者か               |                        |
| 法への対応            | 原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか |                        |
| 月産               | 集成材製造                    |                        |
| $(m^3)$          | 加工                       |                        |
|                  | 工場名                      |                        |
|                  | 部署                       |                        |
| 連絡先              | Tel                      |                        |
|                  | E-mail                   |                        |
|                  | 湾曲材の可否                   |                        |
|                  | 所在地(都道府県/市町村)            |                        |
| クリーンウッド          | 登録木材関連事業者か               |                        |
| 法への対応            | 原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか |                        |
| 月産               | 集成材製造                    |                        |
| $(m^3)$          | 加工                       |                        |

| 会社名        | 工場名      | 樹種   | 製造範囲 | 枝番 |
|------------|----------|------|------|----|
| 株式会社 志田材木店 | 本社・集成材工場 | ベイマツ | 一般製造 |    |
| 株式会社 志田材木店 | 本社・集成材工場 | ベイマツ | 対応可能 | 1  |
| 株式会社 志田材木店 | 本社・集成材工場 | ベイマツ | 対応可能 | 2  |
| 株式会社 志田材木店 | 本社・集成材工場 | ベイマツ | 対応可能 | 3  |
| 株式会社 志田材木店 | 本社・集成材工場 | ベイマツ | 対応可能 | 4  |
| 株式会社 志田材木店 | 本社・集成材工場 | スギ   | 一般製造 |    |
| 株式会社 志田材木店 | 本社・集成材工場 | スギ   | 対応可能 | 1  |
| 株式会社 志田材木店 | 本社・集成材工場 | スギ   | 対応可能 | 2  |
| 株式会社 志田材木店 | 本社・集成材工場 | スギ   | 対応可能 | 3  |
| 株式会社 志田材木店 | 本社・集成材工場 | スギ   | 対応可能 | 4  |
| 株式会社 志田材木店 | 本社・集成材工場 | カラマツ | 一般製造 |    |
| 株式会社 志田材木店 | 本社・集成材工場 | カラマツ | 対応可能 | 1  |
| 株式会社 志田材木店 | 本社・集成材工場 | カラマツ | 対応可能 | 2  |
| 株式会社 志田材木店 | 本社・集成材工場 | カラマツ | 対応可能 | 3  |
| 株式会社 志田材木店 | 本社・集成材工場 | カラマツ | 対応可能 | 4  |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |
|            |          |      |      |    |

| 7      | 樹種     |                   | ベイマツ            |                    |             |             |  |  |  |  |
|--------|--------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 製造範囲   |        |                   | ·般製造            |                    | 対応可能        |             |  |  |  |  |
| 使      | 用環境    |                   |                 | <b>B</b> . (B) . ( | )           |             |  |  |  |  |
|        | たて継ぎ   |                   | レゾルシ            | ノノール・フェノ           | ール樹脂        |             |  |  |  |  |
| 接着剤    | 積層     |                   | レゾルシ            | ノノール・フェノ           | ール樹脂        |             |  |  |  |  |
| 1女/目月1 | 幅はぎ    |                   | -               |                    |             |             |  |  |  |  |
|        | 二次接着   |                   |                 | _                  |             |             |  |  |  |  |
|        |        | 対称                | 非対称             |                    | 同一          |             |  |  |  |  |
|        |        | ሊካ ሆላ             | <b>ን</b> ጉን ነሳካ | 4枚以上               | 3枚          | 2枚          |  |  |  |  |
|        |        | □ E170-F495       | □ E160-F480     | □ E190-F615        | □ E190-F555 | □ E190-F510 |  |  |  |  |
|        |        | □ E150-F435       | □ E140-F420     | □ E170-F540        | □ E170-F495 | □ E170-F450 |  |  |  |  |
|        |        | □ E135–F375       | □ E125-F360     | □ E150-F465        | □ E150-F435 | □ E150-F390 |  |  |  |  |
|        |        | ■ E120-F330       | □ E110-F315     | □ E135-F405        | □ E135–F375 | □ E135-F345 |  |  |  |  |
| 強力     | 度等級    | ■ E105-F300       | □ E100-F285     | □ E120-F375        | □ E120-F330 | □ E120-F300 |  |  |  |  |
|        |        | □ E95-F270        | □ E90-F255      | □ E105-F345        | □ E105-F300 | □ E105-F285 |  |  |  |  |
|        |        | □ E85-F255        | □ E80-F240      | □ E95–F315         | □ E95-F285  | □ E95-F270  |  |  |  |  |
|        |        | □ E75-F240        | □ E70-F225      | □ E85-F300         | □ E85-F270  | □ E85-F255  |  |  |  |  |
|        |        | □ E65-F225        | □ E60-F210      | □ E75-F270         | □ E75-F255  | □ E75-F240  |  |  |  |  |
|        |        | □ E65-F220        | □ E60-F205      | □ E65-F255         | □ E65-F240  | □ E65-F225  |  |  |  |  |
|        |        | □ E55-F200        | □ E50-F170      | □ E55-F225         | □ E55-F225  | □ E55-F200  |  |  |  |  |
| 材单     | 畐 (mm) |                   | 1               | 20 - 150 - 180 - 2 | 10          |             |  |  |  |  |
| 材せ     | い (mm) | 120~1500(30きざみ)   |                 |                    |             |             |  |  |  |  |
| 材:     | 長(m)   | 2.0~16.0 (0.5きざみ) |                 |                    |             |             |  |  |  |  |
| 1      | 備考     |                   |                 |                    |             |             |  |  |  |  |

| 7      | 樹種     | ベイマツ                          |                 |                    |             |             |  |  |  |  |
|--------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 製      | 造範囲    | _                             | ·般製造            |                    | 対応可能        |             |  |  |  |  |
| 使      | 用環境    |                               |                 | B . (              | )           |             |  |  |  |  |
|        | たて継ぎ   |                               | レゾルシ            | ノール・フェノ            | ール樹脂        |             |  |  |  |  |
| 接着剤    | 積層     |                               | レゾルシ            | ノノール・フェノ           | ール樹脂        |             |  |  |  |  |
| 1女/目月1 | 幅はぎ    |                               | -               |                    |             |             |  |  |  |  |
|        | 二次接着   |                               |                 | -                  |             |             |  |  |  |  |
| -      |        | 対称                            | 非対称             |                    | 同一          |             |  |  |  |  |
|        |        | እነ <b>ነ</b> ሳነ                | <b>ን</b> Բኦነ የካ | 4枚以上               | 3枚          | 2枚          |  |  |  |  |
|        |        | □ E170-F495                   | □ E160-F480     | □ E190-F615        | □ E190-F555 | □ E190-F510 |  |  |  |  |
|        |        | □ E150-F435                   | □ E140-F420     | □ E170-F540        | □ E170-F495 | □ E170-F450 |  |  |  |  |
|        |        | □ E135–F375                   | □ E125-F360     | □ E150-F465        | □ E150-F435 | □ E150-F390 |  |  |  |  |
|        |        | ■ E120-F330                   | □ E110-F315     | □ E135-F405        | □ E135–F375 | □ E135-F345 |  |  |  |  |
| 強      | 度等級    | ■ E105-F300                   | □ E100-F285     | □ E120-F375        | □ E120-F330 | □ E120-F300 |  |  |  |  |
|        |        | □ E95-F270                    | □ E90-F255      | □ E105-F345        | □ E105-F300 | □ E105-F285 |  |  |  |  |
|        |        | □ E85-F255                    | □ E80-F240      | □ E95–F315         | □ E95-F285  | □ E95-F270  |  |  |  |  |
|        |        | □ E75-F240                    | □ E70-F225      | □ E85-F300         | □ E85-F270  | □ E85-F255  |  |  |  |  |
|        |        | □ E65-F225                    | □ E60-F210      | □ E75-F270         | □ E75-F255  | □ E75-F240  |  |  |  |  |
|        |        | □ E65-F220                    | □ E60-F205      | □ E65-F255         | □ E65-F240  | □ E65-F225  |  |  |  |  |
|        |        | □ E55-F200                    | □ E50-F170      | □ E55-F225         | □ E55-F225  | □ E55-F200  |  |  |  |  |
| 材单     | 畐 (mm) |                               |                 | 60 - 90 - 105 - 22 | 0           |             |  |  |  |  |
| 材せ     | い (mm) | 120~600(30きざみ)610~1700(10きざみ) |                 |                    |             |             |  |  |  |  |
| 材:     | 長(m)   | 2.0~16.0 (0.5きざみ)             |                 |                    |             |             |  |  |  |  |
| 1      | 備考     |                               | Ę               | ミナサイズ特注対           | 村応          |             |  |  |  |  |

| 7    | 樹種     | ベイマツ                          |   |               |            |                |       |           |  |          |
|------|--------|-------------------------------|---|---------------|------------|----------------|-------|-----------|--|----------|
| 製    | 造範囲    | 一般製造                          |   |               |            | 対応可能           |       |           |  |          |
| 使    | 用環境    |                               |   |               | <u>)</u> , | <b>B</b> 、 C   |       |           |  |          |
|      | たて継ぎ   |                               |   | レゾルシ          | /ノー        | -ル・フェノ-        | ール    | 樹脂        |  |          |
| 接着剤  | 積層     |                               |   | レゾルシ          | /ノー        | -ル・フェノ-        | ール    | 樹脂        |  |          |
| 女相 別 | 幅はぎ    |                               |   |               |            | -              |       |           |  |          |
|      | 二次接着   |                               |   |               |            | _              |       |           |  |          |
|      |        | 対称                            | = | 非対称           |            |                |       | 同一        |  |          |
|      |        | ን <b>ነ</b> ሳነ                 | 7 | ነተ እነ ባለነ     |            | 4枚以上           |       | 3枚        |  | 2枚       |
|      |        | □ E170-F495                   |   | E160-F480     |            | E190-F615      |       | E190-F555 |  | 190-F510 |
|      |        | □ E150-F435                   |   | E140-F420     |            | E170-F540      |       | E170-F495 |  | 170-F450 |
|      |        | ■ E135-F375                   |   | E125-F360     |            | E150-F465      |       | E150-F435 |  | 150-F390 |
|      |        | □ E120-F330                   |   | E110-F315     |            | E135-F405      |       | E135-F375 |  | 135-F345 |
| 強力   | 度等級    | □ E105-F300                   |   | E100-F285     |            | E120-F375      |       | E120-F330 |  | 120-F300 |
|      |        | □ E95-F270                    |   | E90-F255      |            | E105-F345      |       | E105-F300 |  | 105-F285 |
|      |        | □ E85-F255                    |   | E80-F240      |            | E95-F315       |       | E95-F285  |  | 95-F270  |
|      |        | □ E75-F240                    |   | E70-F225      |            | E85-F300       |       | E85-F270  |  | 85-F255  |
|      |        | □ E65-F225                    |   | E60-F210      |            | E75-F270       |       | E75-F255  |  | 75-F240  |
|      |        | □ E65-F220                    |   | E60-F205      |            | E65-F255       |       | E65-F240  |  | 65-F225  |
|      |        | □ E55-F200                    |   | E50-F170      |            | E55-F225       |       | E55-F225  |  | 55-F200  |
| 材单   | 畐 (mm) |                               | 6 | 60 - 90 - 105 | 5 • 1:     | 20 - 150 - 180 | ) - 2 | 10 - 220  |  |          |
| 材せ   | い (mm) | 120~600(30きざみ)610~1700(10きざみ) |   |               |            |                |       |           |  |          |
| 材:   | 長(m)   | 2.0~16.0 (0.5きざみ)             |   |               |            |                |       |           |  |          |
| 1    | 備考     |                               |   | 数             | 量に         | 制限がありま         | す     |           |  |          |

| 7    | 樹種     | ベイマツ              |             |             |             |             |  |  |  |  |
|------|--------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 製    | 造範囲    | _                 | ·般製造        |             | 対応可能        |             |  |  |  |  |
| 使.   | 用環境    |                   |             | B . (       | )           |             |  |  |  |  |
|      | たて継ぎ   |                   | レゾルシ        | レノール・フェノ    | ール樹脂        |             |  |  |  |  |
| 接着剤  | 積層     |                   | レゾルシ        | シノール・フェノ    | ール樹脂        |             |  |  |  |  |
| 女相 別 | 幅はぎ    |                   | -           |             |             |             |  |  |  |  |
|      | 二次接着   |                   | レゾルシ        | ンノール・フェノ    | ール樹脂        |             |  |  |  |  |
|      |        | 対称                | 非対称         |             | 同一          |             |  |  |  |  |
|      |        | <b>ኦ</b> ን ባላነ    | タトン! イイバ    | 4枚以上        | 3枚          | 2枚          |  |  |  |  |
|      |        | □ E170-F495       | □ E160-F480 | □ E190-F615 | □ E190-F555 | □ E190-F510 |  |  |  |  |
|      |        | □ E150-F435       | □ E140-F420 | □ E170-F540 | □ E170-F495 | □ E170-F450 |  |  |  |  |
|      |        | □ E135-F375       | □ E125-F360 | □ E150-F465 | □ E150-F435 | □ E150-F390 |  |  |  |  |
|      |        | ■ E120-F330       | □ E110-F315 | □ E135-F405 | □ E135-F375 | □ E135-F345 |  |  |  |  |
| 強    | 度等級    | ■ E105-F300       | □ E100-F285 | □ E120-F375 | □ E120-F330 | □ E120-F300 |  |  |  |  |
|      |        | □ E95-F270        | □ E90-F255  | □ E105-F345 | □ E105-F300 | □ E105-F285 |  |  |  |  |
|      |        | □ E85-F255        | □ E80-F240  | □ E95-F315  | □ E95-F285  | □ E95-F270  |  |  |  |  |
|      |        | □ E75-F240        | □ E70-F225  | □ E85-F300  | □ E85-F270  | □ E85-F255  |  |  |  |  |
|      |        | □ E65-F225        | □ E60-F210  | □ E75-F270  | □ E75-F255  | □ E75-F240  |  |  |  |  |
|      |        | □ E65-F220        | □ E60-F205  | □ E65-F255  | □ E65-F240  | □ E65-F225  |  |  |  |  |
|      |        | □ E55-F200        | □ E50-F170  | □ E55-F225  | □ E55-F225  | □ E55-F200  |  |  |  |  |
| 材巾   | 畐 (mm) |                   | 24          | 0~600(10きざみ | <b>,</b> )  |             |  |  |  |  |
| 材せ   | い (mm) | 240~600(10きざみ)    |             |             |             |             |  |  |  |  |
| 材:   | 長(m)   | 2.0~16.0 (0.5きざみ) |             |             |             |             |  |  |  |  |
| 1    | 備考     |                   |             |             |             |             |  |  |  |  |

| 7    | 樹種     | ベイマツ              |                 |             |             |             |  |  |  |  |
|------|--------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 製    | 造範囲    | _                 | ·般製造            |             | 対応可能        |             |  |  |  |  |
| 使.   | 用環境    |                   |                 | B . C       | )           |             |  |  |  |  |
|      | たて継ぎ   |                   | レゾルシ            | ノノール・フェノ    | ール樹脂        |             |  |  |  |  |
| 接着剤  | 積層     |                   | レゾルシノール・フェノール樹脂 |             |             |             |  |  |  |  |
| 女相 別 | 幅はぎ    |                   | _               |             |             |             |  |  |  |  |
|      | 二次接着   |                   | レゾルシ            | ノノール・フェノ    | ール樹脂        |             |  |  |  |  |
|      |        | 対称                | 非対称             |             | 同一          |             |  |  |  |  |
|      |        | እነ <b>ነ</b> ሳነ    | <b>ን</b> Բኦነ የጥ | 4枚以上        | 3枚          | 2枚          |  |  |  |  |
|      |        | □ E170-F495       | □ E160-F480     | □ E190-F615 | □ E190-F555 | □ E190-F510 |  |  |  |  |
|      |        | □ E150-F435       | □ E140-F420     | □ E170-F540 | □ E170-F495 | □ E170-F450 |  |  |  |  |
|      |        | ■ E135-F375       | □ E125-F360     | □ E150-F465 | □ E150-F435 | □ E150-F390 |  |  |  |  |
|      |        | □ E120-F330       | □ E110-F315     | □ E135-F405 | □ E135-F375 | □ E135-F345 |  |  |  |  |
| 強    | 度等級    | □ E105-F300       | □ E100-F285     | □ E120-F375 | □ E120-F330 | □ E120-F300 |  |  |  |  |
|      |        | □ E95-F270        | □ E90-F255      | □ E105-F345 | □ E105-F300 | □ E105-F285 |  |  |  |  |
|      |        | □ E85-F255        | □ E80-F240      | □ E95-F315  | □ E95-F285  | □ E95-F270  |  |  |  |  |
|      |        | □ E75-F240        | □ E70-F225      | □ E85-F300  | □ E85-F270  | □ E85-F255  |  |  |  |  |
|      |        | □ E65-F225        | □ E60-F210      | □ E75-F270  | □ E75-F255  | □ E75-F240  |  |  |  |  |
|      |        | □ E65-F220        | □ E60-F205      | □ E65-F255  | □ E65-F240  | □ E65-F225  |  |  |  |  |
|      |        | □ E55-F200        | □ E50-F170      | □ E55-F225  | □ E55-F225  | □ E55-F200  |  |  |  |  |
| 材巾   | 畐 (mm) |                   | 24              | 0~600(10きざみ | <b>,</b>    |             |  |  |  |  |
| 材せ   | い (mm) | 240~600(10きざみ)    |                 |             |             |             |  |  |  |  |
| 材:   | 長(m)   | 2.0~16.0 (0.5きざみ) |                 |             |             |             |  |  |  |  |
| 1    | 備考     |                   | 数               | 量に制限がありま    |             |             |  |  |  |  |

| 樹種                       |        | スギ                            |                |                    |             |             |  |  |  |
|--------------------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 製                        | 造範囲    |                               | ·般製造           |                    | 対応可能        |             |  |  |  |
| 使                        | 用環境    |                               |                | <b>B</b> . (       |             |             |  |  |  |
|                          | たて継ぎ   |                               | レゾルシ           | ノノール・フェノ           | ール樹脂        |             |  |  |  |
| 接着剤                      | 積層     | レゾルシノール・フェノール樹脂               |                |                    |             |             |  |  |  |
| ]女/目 月リ                  | 幅はぎ    | -                             |                |                    |             |             |  |  |  |
|                          | 二次接着   |                               |                | _                  |             |             |  |  |  |
|                          |        | 対称                            | <br>  非対称      |                    | 同一          |             |  |  |  |
|                          |        | ኦነሳሳ                          | <b>シ</b> トン144 | 4枚以上               | 3枚          | 2枚          |  |  |  |
|                          |        | □ E170-F495                   | □ E160-F480    | □ E190-F615        | □ E190-F555 | □ E190-F510 |  |  |  |
|                          |        | □ E150-F435                   | □ E140-F420    | □ E170-F540        | □ E170-F495 | □ E170-F450 |  |  |  |
|                          |        | □ E135-F375                   | □ E125-F360    | □ E150-F465        | □ E150-F435 | □ E150-F390 |  |  |  |
|                          |        | □ E120-F330                   | □ E110-F315    | □ E135-F405        | □ E135-F375 | □ E135-F345 |  |  |  |
| 強力                       | 度等級    | □ E105-F300                   | □ E100-F285    | □ E120-F375        | □ E120-F330 | □ E120-F300 |  |  |  |
|                          |        | □ E95-F270                    | □ E90-F255     | □ E105-F345        | □ E105-F300 | □ E105-F285 |  |  |  |
|                          |        | □ E85-F255                    | □ E80-F240     | □ E95-F315         | □ E95-F285  | □ E95-F270  |  |  |  |
|                          |        | □ E75-F240                    | □ E70-F225     | □ E85-F300         | □ E85-F270  | □ E85-F255  |  |  |  |
|                          |        | ■ E65-F225                    | □ E60-F210     | □ E75-F270         | □ E75-F255  | □ E75-F240  |  |  |  |
|                          |        | ■ E65-F220                    | □ E60-F205     | □ E65-F255         | □ E65-F240  | □ E65-F225  |  |  |  |
|                          |        | ■ E55-F200                    | □ E50–F170     | □ E55-F225         | □ E55-F225  | □ E55-F200  |  |  |  |
| 材单                       | 畐 (mm) |                               | 1              | 20 - 150 - 180 - 2 | 10          |             |  |  |  |
| 材せ                       | い (mm) | 120~600(30きざみ)650~1500(50きざみ) |                |                    |             |             |  |  |  |
| 材長 (m) 2.0~16.0 (0.5きざみ) |        |                               |                |                    |             |             |  |  |  |
| 1                        | 備考     |                               |                |                    |             |             |  |  |  |

| 樹種   |        | スギ                            |                |                    |                                       |             |  |  |  |
|------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|--|--|--|
| 製造範囲 |        | _                             | ·般製造           |                    | 対応可能                                  | $\bigvee$   |  |  |  |
| 使.   | 用環境    |                               |                | B .                | C                                     |             |  |  |  |
|      | たて継ぎ   |                               | レゾルシ           | ノノール・フェノ           | 一ル樹脂                                  |             |  |  |  |
| 接着剤  | 積層     | レゾルシノール・フェノール樹脂               |                |                    |                                       |             |  |  |  |
| 女相 別 | 幅はぎ    | _                             |                |                    |                                       |             |  |  |  |
|      | 二次接着   |                               |                | _                  |                                       |             |  |  |  |
|      |        | 対称                            | 非対称            |                    | 同一                                    |             |  |  |  |
|      |        | እነ <b>ነ</b> ባነ                | <b>ን</b> ጉን ነጥ | 4枚以上               | 3枚                                    | 2枚          |  |  |  |
|      |        | □ E170-F495                   | □ E160-F480    | □ E190-F615        | □ E190-F555                           | □ E190-F510 |  |  |  |
|      |        | □ E150-F435                   | □ E140-F420    | □ E170-F540        | □ E170-F495                           | □ E170-F450 |  |  |  |
|      |        | □ E135-F375                   | □ E125-F360    | □ E150-F465        | □ E150-F435                           | □ E150-F390 |  |  |  |
|      |        | □ E120-F330                   | □ E110-F315    | □ E135-F405        | □ E135-F375                           | □ E135-F345 |  |  |  |
| 強    | 度等級    | □ E105-F300                   | □ E100-F285    | □ E120-F375        | □ E120-F330                           | □ E120-F300 |  |  |  |
|      |        | □ E95-F270                    | □ E90-F255     | □ E105-F345        | □ E105-F300                           | □ E105-F285 |  |  |  |
|      |        | □ E85-F255                    | □ E80-F240     | □ E95-F315         | □ E95-F285                            | □ E95-F270  |  |  |  |
|      |        | □ E75-F240                    | □ E70-F225     | □ E85-F300         | □ E85-F270                            | □ E85-F255  |  |  |  |
|      |        | ■ E65-F225                    | □ E60-F210     | □ E75-F270         | □ E75-F255                            | □ E75-F240  |  |  |  |
|      |        | ■ E65-F220                    | □ E60-F205     | □ E65-F255         | □ E65-F240                            | □ E65-F225  |  |  |  |
|      |        | ■ E55-F200                    | □ E50-F170     | □ E55-F225         | □ E55-F225                            | □ E55-F200  |  |  |  |
| 材巾   | 畐 (mm) |                               |                | 60 - 90 - 105 - 22 | 20                                    |             |  |  |  |
| 材せ   | い (mm) | 120~600(30きざみ)610~1700(10きざみ) |                |                    |                                       |             |  |  |  |
| 材:   | 長(m)   | 2.0~16.0 (0.5きざみ)             |                |                    |                                       |             |  |  |  |
| 1    | 備考     |                               | Ę              | ミナサイズ特注            | ····································· |             |  |  |  |

| 樹種   |        | スギ                            |             |                |                |                |             |  |  |
|------|--------|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--|--|
| 製造範囲 |        | 一般製造                          |             |                |                | 対応可能           | $\bigvee$   |  |  |
| 使.   | 用環境    |                               |             | <u> </u>       | B . C          |                |             |  |  |
|      | たて継ぎ   |                               | レゾル         | シノー            | -ル・フェノ-        | ール樹脂           |             |  |  |
| 接着剤  | 積層     | レゾルシノール・フェノール樹脂               |             |                |                |                |             |  |  |
| 女相 別 | 幅はぎ    | -                             |             |                |                |                |             |  |  |
|      | 二次接着   |                               |             |                | -              |                |             |  |  |
|      |        | 対称                            | 非対称         |                |                | 同一             |             |  |  |
|      |        | እነ <b>ነ</b> ሳነ                | <b>ን</b>    |                | 4枚以上           | 3枚             | 2枚          |  |  |
|      |        | □ E170-F495                   | □ E160-F48  |                | E190-F615      | □ E190-F555    | □ E190-F510 |  |  |
|      |        | □ E150-F435                   | □ E140-F42  |                | E170-F540      | □ E170-F495    | □ E170-F450 |  |  |
|      |        | □ E135-F375                   | □ E125-F36  |                | E150-F465      | □ E150-F435    | □ E150-F390 |  |  |
|      |        | □ E120-F330                   | □ E110-F31  | 5 🗆            | E135-F405      | □ E135-F375    | □ E135-F345 |  |  |
| 強    | 度等級    | □ E105-F300                   | □ E100-F28  | 5 🗆            | E120-F375      | □ E120-F330    | □ E120-F300 |  |  |
|      |        | □ E95-F270                    | □ E90-F255  |                | E105-F345      | □ E105-F300    | □ E105-F285 |  |  |
|      |        | □ E85-F255                    | □ E80-F240  |                | E95-F315       | □ E95-F285     | □ E95-F270  |  |  |
|      |        | ■ E75-F240                    | □ E70-F225  |                | E85-F300       | □ E85-F270     | □ E85-F255  |  |  |
|      |        | □ E65-F225                    | □ E60-F210  |                | E75-F270       | □ E75-F255     | □ E75-F240  |  |  |
|      |        | □ E65-F220                    | □ E60-F205  |                | E65-F255       | □ E65-F240     | □ E65-F225  |  |  |
|      |        | □ E55-F200                    | □ E50-F170  |                | E55-F225       | □ E55-F225     | □ E55-F200  |  |  |
| 材巾   | 畐 (mm) |                               | 60 - 90 - 1 | 05 <b>-</b> 1: | 20 • 150 • 180 | 9 - 210 - 220  |             |  |  |
| 材せ   | ·い(mm) | 120~600(30きざみ)610~1700(10きざみ) |             |                |                |                |             |  |  |
| 材:   | 長(m)   | 2.0~16.0 (0.5きざみ)             |             |                |                |                |             |  |  |
| 1    | 備考     |                               | 25          | 女量に            | 制限がありま         | <br>: <b>†</b> |             |  |  |

| 樹種   |        | スギ                |                |              |             |             |  |  |  |  |
|------|--------|-------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 製造範囲 |        |                   | ·般製造           |              | 対応可能        |             |  |  |  |  |
| 使.   | 用環境    |                   |                | <b>B</b> . 0 | ,           |             |  |  |  |  |
|      | たて継ぎ   |                   | レゾルシ           | ンノール・フェノ     | ール樹脂        |             |  |  |  |  |
| 接着剤  | 積層     | レゾルシノール・フェノール樹脂   |                |              |             |             |  |  |  |  |
| 女相 別 | 幅はぎ    |                   | _              |              |             |             |  |  |  |  |
|      | 二次接着   |                   | レゾルシ           | ンノール・フェノ     | ール樹脂        |             |  |  |  |  |
|      |        | 対称                | 非対称            |              | 同一          |             |  |  |  |  |
|      |        | እነ <b>ነ</b> ሳነ    | <b>ን</b> ጉን ነጥ | 4枚以上         | 3枚          | 2枚          |  |  |  |  |
|      |        | □ E170-F495       | □ E160-F480    | □ E190-F615  | □ E190-F555 | □ E190-F510 |  |  |  |  |
|      |        | □ E150-F435       | □ E140-F420    | □ E170-F540  | □ E170-F495 | □ E170-F450 |  |  |  |  |
|      |        | □ E135-F375       | □ E125-F360    | □ E150-F465  | □ E150-F435 | □ E150-F390 |  |  |  |  |
|      |        | □ E120-F330       | □ E110-F315    | □ E135-F405  | □ E135-F375 | □ E135-F345 |  |  |  |  |
| 強    | 度等級    | □ E105-F300       | □ E100-F285    | □ E120-F375  | □ E120-F330 | □ E120-F300 |  |  |  |  |
|      |        | □ E95-F270        | □ E90-F255     | □ E105-F345  | □ E105-F300 | □ E105-F285 |  |  |  |  |
|      |        | □ E85-F255        | □ E80-F240     | □ E95-F315   | □ E95-F285  | □ E95-F270  |  |  |  |  |
|      |        | □ E75-F240        | □ E70-F225     | □ E85-F300   | □ E85-F270  | □ E85-F255  |  |  |  |  |
|      |        | ■ E65-F225        | □ E60-F210     | □ E75-F270   | □ E75-F255  | □ E75-F240  |  |  |  |  |
|      |        | ■ E65-F220        | □ E60-F205     | □ E65-F255   | □ E65-F240  | □ E65-F225  |  |  |  |  |
|      |        | ■ E55-F200        | □ E50-F170     | □ E55-F225   | □ E55-F225  | □ E55-F200  |  |  |  |  |
| 材巾   | 畐 (mm) |                   | 24             | 0~600(10きざみ  | <b>k</b> )  |             |  |  |  |  |
| 材せ   | い (mm) | 240~600(10きざみ)    |                |              |             |             |  |  |  |  |
| 材:   | 長(m)   | 2.0~16.0 (0.5きざみ) |                |              |             |             |  |  |  |  |
| 1    | 備考     |                   |                |              |             |             |  |  |  |  |

| 樹種                       |        | スギ              |                |             |             |             |  |  |  |  |
|--------------------------|--------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 製造範囲                     |        | _               | ·般製造           |             | 対応可能        |             |  |  |  |  |
| 使                        | 用環境    |                 |                | B . 0       | )           |             |  |  |  |  |
|                          | たて継ぎ   |                 | レゾルシ           | ンノール・フェノ    | ール樹脂        |             |  |  |  |  |
| 接着剤                      | 積層     | レゾルシノール・フェノール樹脂 |                |             |             |             |  |  |  |  |
| 1女/目月1                   | 幅はぎ    |                 | _              |             |             |             |  |  |  |  |
|                          | 二次接着   |                 | レゾルシ           | ンノール・フェノ    | ール樹脂        |             |  |  |  |  |
|                          |        | 対称              | <br>  非対称      |             | 同一          |             |  |  |  |  |
|                          |        | እነ <b>ነ</b> ሳነ  | <b>ን</b> ጉን ነጥ | 4枚以上        | 3枚          | 2枚          |  |  |  |  |
|                          |        | □ E170-F495     | □ E160-F480    | □ E190-F615 | □ E190-F555 | □ E190-F510 |  |  |  |  |
|                          |        | □ E150-F435     | □ E140-F420    | □ E170-F540 | □ E170-F495 | □ E170-F450 |  |  |  |  |
|                          |        | □ E135-F375     | □ E125-F360    | □ E150-F465 | □ E150-F435 | □ E150-F390 |  |  |  |  |
|                          |        | □ E120-F330     | □ E110-F315    | □ E135-F405 | □ E135-F375 | □ E135-F345 |  |  |  |  |
| 強力                       | 度等級    | □ E105-F300     | □ E100-F285    | □ E120-F375 | □ E120-F330 | □ E120-F300 |  |  |  |  |
|                          |        | □ E95-F270      | □ E90-F255     | □ E105-F345 | □ E105-F300 | □ E105-F285 |  |  |  |  |
|                          |        | □ E85-F255      | □ E80-F240     | □ E95-F315  | □ E95-F285  | □ E95-F270  |  |  |  |  |
|                          |        | ■ E75-F240      | □ E70-F225     | □ E85-F300  | □ E85-F270  | □ E85-F255  |  |  |  |  |
|                          |        | □ E65-F225      | □ E60-F210     | □ E75-F270  | □ E75-F255  | □ E75-F240  |  |  |  |  |
|                          |        | □ E65-F220      | □ E60-F205     | □ E65-F255  | □ E65-F240  | □ E65-F225  |  |  |  |  |
|                          |        | □ E55-F200      | □ E50-F170     | □ E55-F225  | □ E55-F225  | □ E55-F200  |  |  |  |  |
| 材单                       | 畐 (mm) |                 | 24             | 0~600(10きざみ | <b>k</b> )  |             |  |  |  |  |
| 材せ                       | い (mm) | 240~600(10きざみ)  |                |             |             |             |  |  |  |  |
| 材長 (m) 2.0~16.0 (0.5きざみ) |        |                 |                |             |             |             |  |  |  |  |
| 1                        | 備考     |                 | 数              | 量に制限がありま    |             |             |  |  |  |  |

| 樹種       |      | カラマツ                          |             |             |             |             |  |  |  |
|----------|------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 製造範囲     |      |                               | ·般製造        |             | 対応可能        |             |  |  |  |
| 使用環境     |      | () , (B) , (C)                |             |             |             |             |  |  |  |
|          | たて継ぎ | レゾルシノール・フェノール樹脂               |             |             |             |             |  |  |  |
| 接着剤      | 積層   | レゾルシノール・フェノール樹脂               |             |             |             |             |  |  |  |
| 按有剤      | 幅はぎ  | _                             |             |             |             |             |  |  |  |
|          | 二次接着 | _                             |             |             |             |             |  |  |  |
|          |      | 対称                            | 非対称         | 同一          |             |             |  |  |  |
|          |      | <b>ኦ</b> ን ባላነ                | <u> </u>    | 4枚以上        | 3枚          | 2枚          |  |  |  |
|          |      | □ E170-F495                   | □ E160-F480 | □ E190-F615 | □ E190-F555 | □ E190-F510 |  |  |  |
|          |      | □ E150-F435                   | □ E140-F420 | □ E170-F540 | □ E170-F495 | □ E170-F450 |  |  |  |
|          |      | □ E135-F375                   | □ E125-F360 | □ E150-F465 | □ E150-F435 | □ E150-F390 |  |  |  |
|          |      | □ E120-F330                   | □ E110-F315 | □ E135-F405 | □ E135-F375 | □ E135-F345 |  |  |  |
| 強        | 度等級  | ■ E105-F300                   | □ E100-F285 | □ E120-F375 | □ E120-F330 | □ E120-F300 |  |  |  |
|          |      | ■ E95-F270                    | □ E90-F255  | □ E105-F345 | □ E105-F300 | □ E105-F285 |  |  |  |
|          |      | □ E85-F255                    | □ E80-F240  | □ E95-F315  | □ E95-F285  | □ E95-F270  |  |  |  |
|          |      | □ E75-F240                    | □ E70-F225  | □ E85-F300  | □ E85-F270  | □ E85-F255  |  |  |  |
|          |      | □ E65-F225                    | □ E60-F210  | □ E75-F270  | □ E75-F255  | □ E75-F240  |  |  |  |
|          |      | □ E65-F220                    | □ E60-F205  | □ E65-F255  | □ E65-F240  | □ E65-F225  |  |  |  |
|          |      | □ E55-F200                    | □ E50-F170  | □ E55-F225  | □ E55-F225  | □ E55-F200  |  |  |  |
| 材幅(mm)   |      | 120 - 150 - 180 - 210         |             |             |             |             |  |  |  |
| 材せい (mm) |      | 120~600(30きざみ)650~1500(50きざみ) |             |             |             |             |  |  |  |
| 材:       | 長(m) | 2.0~16.0 (0.5きざみ)             |             |             |             |             |  |  |  |
| 備考       |      |                               |             |             |             |             |  |  |  |

| 樹種       |      | カラマツ                          |     |                 |      |           |  |           |             |
|----------|------|-------------------------------|-----|-----------------|------|-----------|--|-----------|-------------|
| 製造範囲     |      | 一般製造                          |     |                 | 対応可能 |           |  |           |             |
| 使用環境     |      | () , (B) , (C)                |     |                 |      |           |  |           |             |
| たて継ぎ     |      | レゾルシノール・フェノール樹脂               |     |                 |      |           |  |           |             |
| 接着剤      | 積層   | レゾルシノール・フェノール樹脂               |     |                 |      |           |  |           |             |
| 女相 別     | 幅はぎ  | -                             |     |                 |      |           |  |           |             |
|          | 二次接着 | -                             |     |                 |      |           |  |           |             |
|          |      | 対称                            | 非対称 |                 |      |           |  | 同一        |             |
|          |      | <b>&gt;</b> 划                 |     | <b>クト</b> 入3 イグ |      | 4枚以上      |  | 3枚        | 2枚          |
|          |      | □ E170-F495                   |     | E160-F480       |      | E190-F615 |  | E190-F555 | □ E190-F510 |
|          |      | □ E150-F435                   |     | E140-F420       |      | E170-F540 |  | E170-F495 | □ E170-F450 |
|          |      | □ E135-F375                   |     | E125-F360       |      | E150-F465 |  | E150-F435 | □ E150-F390 |
|          |      | □ E120-F330                   |     | E110-F315       |      | E135-F405 |  | E135-F375 | □ E135-F345 |
| 強力       | 度等級  | ■ E105-F300                   |     | E100-F285       |      | E120-F375 |  | E120-F330 | □ E120-F300 |
|          |      | ■ E95-F270                    |     | E90-F255        |      | E105-F345 |  | E105-F300 | □ E105-F285 |
|          |      | □ E85-F255                    |     | E80-F240        |      | E95-F315  |  | E95-F285  | □ E95-F270  |
|          |      | □ E75-F240                    |     | E70-F225        |      | E85-F300  |  | E85-F270  | □ E85-F255  |
|          |      | □ E65-F225                    |     | E60-F210        |      | E75-F270  |  | E75-F255  | □ E75-F240  |
|          |      | □ E65-F220                    |     | E60-F205        |      | E65-F255  |  | E65-F240  | □ E65-F225  |
|          |      | □ E55-F200                    |     | E50-F170        |      | E55-F225  |  | E55-F225  | □ E55-F200  |
| 材幅 (mm)  |      | 60 - 90 - 105 - 220           |     |                 |      |           |  |           |             |
| 材せい (mm) |      | 120~600(30きざみ)650~1700(50きざみ) |     |                 |      |           |  |           |             |
| 材:       |      | 2.0~16.0 (0.5きざみ)             |     |                 |      |           |  |           |             |
| 備考       |      | ラミナサイズ特注対応                    |     |                 |      |           |  |           |             |

| 樹種       |      | カラマツ  |             |             |             |             |  |  |
|----------|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 製造範囲     |      | _   | ·般製造        |             | 対応可能        |             |  |  |
| 使用環境     |      | () , (B) , (C)                              |             |             |             |             |  |  |
| たて継ぎ     |      | レゾルシノール・フェノール樹脂                             |             |             |             |             |  |  |
| 接着剤      | 積層   | レゾルシノール・フェノール樹脂                             |             |             |             |             |  |  |
| 女相 別     | 幅はぎ  | _   |             |             |             |             |  |  |
|          | 二次接着 | _   |             |             |             |             |  |  |
|          |      | 対称  | 非対称         | 同一          |             |             |  |  |
|          |      | <b>ኦ</b> ን ባላነ                              | タトン) イイバ    | 4枚以上        | 3枚          | 2枚          |  |  |
|          |      | □ E170-F495                                 | □ E160-F480 | □ E190-F615 | □ E190-F555 | □ E190-F510 |  |  |
|          |      | □ E150-F435                                 | □ E140-F420 | □ E170-F540 | □ E170-F495 | □ E170-F450 |  |  |
|          |      | □ E135-F375                                 | □ E125-F360 | □ E150-F465 | □ E150-F435 | □ E150-F390 |  |  |
|          |      | ■ E120-F330                                 | □ E110-F315 | □ E135-F405 | □ E135-F375 | □ E135-F345 |  |  |
| 強        | 度等級  | □ E105-F300                                 | □ E100-F285 | □ E120-F375 | □ E120-F330 | □ E120-F300 |  |  |
|          |      | □ E95-F270                                  | □ E90-F255  | ■ E105-F345 | □ E105-F300 | □ E105-F285 |  |  |
|          |      | □ E85-F255                                  | □ E80-F240  | ■ E95-F315  | □ E95-F285  | □ E95-F270  |  |  |
|          |      | □ E75-F240                                  | □ E70-F225  | □ E85-F300  | □ E85-F270  | □ E85-F255  |  |  |
|          |      | □ E65-F225                                  | □ E60-F210  | □ E75-F270  | □ E75-F255  | □ E75-F240  |  |  |
|          |      | □ E65-F220                                  | □ E60-F205  | □ E65-F255  | □ E65-F240  | □ E65-F225  |  |  |
|          |      | □ E55-F200                                  | □ E50-F170  | □ E55-F225  | □ E55-F225  | □ E55-F200  |  |  |
| 材幅 (mm)  |      | 60 - 90 - 105 - 120 - 150 - 180 - 210 - 220 |             |             |             |             |  |  |
| 材せい (mm) |      | 120~600(30きざみ)650~1700(50きざみ)               |             |             |             |             |  |  |
| 材長(m)    |      | 2.0~16.0 (0.5きざみ)                           |             |             |             |             |  |  |
| 備考       |      | 数量に制限があります                                  |             |             |             |             |  |  |

| 樹種       |      | カラマツ              |                 |             |             |             |  |  |  |
|----------|------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 製造範囲     |      |                   | ·般製造            |             | 対応可能        |             |  |  |  |
| 使用環境     |      | () , (B) , (C)    |                 |             |             |             |  |  |  |
|          | たて継ぎ | レゾルシノール・フェノール樹脂   |                 |             |             |             |  |  |  |
| 接着剤      | 積層   | レゾルシノール・フェノール樹脂   |                 |             |             |             |  |  |  |
| 1女/目月1   | 幅はぎ  | _                 |                 |             |             |             |  |  |  |
|          | 二次接着 | レゾルシノール・フェノール樹脂   |                 |             |             |             |  |  |  |
| -        |      | 対称                | 非対称             | 同一          |             |             |  |  |  |
|          |      | ኦነ ነሳሳ            | <b>ን</b> Բኦነ የካ | 4枚以上        | 3枚          | 2枚          |  |  |  |
|          |      | □ E170-F495       | □ E160-F480     | □ E190-F615 | □ E190-F555 | □ E190-F510 |  |  |  |
|          |      | □ E150-F435       | □ E140-F420     | □ E170-F540 | □ E170-F495 | □ E170-F450 |  |  |  |
|          |      | □ E135-F375       | □ E125-F360     | □ E150-F465 | □ E150-F435 | □ E150-F390 |  |  |  |
|          |      | □ E120-F330       | □ E110-F315     | □ E135-F405 | □ E135-F375 | □ E135-F345 |  |  |  |
| 強力       | 度等級  | ■ E105-F300       | □ E100-F285     | □ E120-F375 | □ E120-F330 | □ E120-F300 |  |  |  |
|          |      | ■ E95-F270        | □ E90-F255      | □ E105-F345 | □ E105-F300 | □ E105-F285 |  |  |  |
|          |      | □ E85-F255        | □ E80-F240      | □ E95-F315  | □ E95-F285  | □ E95-F270  |  |  |  |
|          |      | □ E75-F240        | □ E70-F225      | □ E85-F300  | □ E85-F270  | □ E85-F255  |  |  |  |
|          |      | □ E65-F225        | □ E60-F210      | □ E75-F270  | □ E75-F255  | □ E75-F240  |  |  |  |
|          |      | □ E65-F220        | □ E60-F205      | □ E65-F255  | □ E65-F240  | □ E65-F225  |  |  |  |
|          |      | □ E55-F200        | □ E50-F170      | □ E55-F225  | □ E55-F225  | □ E55-F200  |  |  |  |
| 材幅(mm)   |      | 240~600(10きざみ)    |                 |             |             |             |  |  |  |
| 材せい (mm) |      | 240~600(10きざみ)    |                 |             |             |             |  |  |  |
| 材長(m)    |      | 2.0~16.0 (0.5きざみ) |                 |             |             |             |  |  |  |
| 備考       |      |                   |                 |             |             |             |  |  |  |

| 樹種       |      | カラマツ              |                 |             |             |             |  |  |  |
|----------|------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 製造範囲     |      | _                 | ·般製造            |             | 対応可能        |             |  |  |  |
| 使用環境     |      | () , (B) , (C)    |                 |             |             |             |  |  |  |
|          | たて継ぎ | レゾルシノール・フェノール樹脂   |                 |             |             |             |  |  |  |
| 接着剤      | 積層   | レゾルシノール・フェノール樹脂   |                 |             |             |             |  |  |  |
| 1女/目月1   | 幅はぎ  |                   |                 |             |             |             |  |  |  |
|          | 二次接着 | レゾルシノール・フェノール樹脂   |                 |             |             |             |  |  |  |
| -        |      | 対称                | 非対称             | 同一          |             |             |  |  |  |
|          |      | እነ <b>ነ</b> ሳነ    | <b>ን</b> Բኦነ የጥ | 4枚以上        | 3枚          | 2枚          |  |  |  |
|          |      | □ E170-F495       | □ E160-F480     | □ E190-F615 | □ E190-F555 | □ E190-F510 |  |  |  |
|          |      | □ E150-F435       | □ E140-F420     | □ E170-F540 | □ E170-F495 | □ E170-F450 |  |  |  |
|          |      | □ E135-F375       | □ E125-F360     | □ E150-F465 | □ E150-F435 | □ E150-F390 |  |  |  |
|          |      | ■ E120-F330       | □ E110-F315     | □ E135-F405 | □ E135-F375 | □ E135-F345 |  |  |  |
| 強力       | 度等級  | □ E105-F300       | □ E100-F285     | □ E120-F375 | □ E120-F330 | □ E120-F300 |  |  |  |
|          |      | □ E95-F270        | □ E90-F255      | □ E105-F345 | □ E105-F300 | □ E105-F285 |  |  |  |
|          |      | □ E85-F255        | □ E80-F240      | □ E95-F315  | □ E95-F285  | □ E95-F270  |  |  |  |
|          |      | □ E75-F240        | □ E70-F225      | □ E85-F300  | □ E85-F270  | □ E85-F255  |  |  |  |
|          |      | □ E65-F225        | □ E60-F210      | □ E75-F270  | □ E75-F255  | □ E75-F240  |  |  |  |
|          |      | □ E65-F220        | □ E60-F205      | □ E65-F255  | □ E65-F240  | □ E65-F225  |  |  |  |
|          |      | □ E55-F200        | □ E50-F170      | □ E55-F225  | □ E55-F225  | □ E55-F200  |  |  |  |
| 材幅(mm)   |      | 240~600(10きざみ)    |                 |             |             |             |  |  |  |
| 材せい (mm) |      | 240~600(10きざみ)    |                 |             |             |             |  |  |  |
| 材長(m)    |      | 2.0~16.0 (0.5きざみ) |                 |             |             |             |  |  |  |
| 備考       |      | 数量に制限があります        |                 |             |             |             |  |  |  |