株式会社 中東

	会社名	株式会社中東
	工場名	本社工場
	部署	木質構造事業本部
連絡先	Tel	0761-58-0100
	E-mail	info@chuto.jp
	, 所在地(都道府県/市町村)	石川県/能美市
	湾曲材の可否	可
クリーンウッド	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
法への対応	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産	集成材製造	500
(m^3)	加工	500
	工場名	
	部署	
連絡先	Tel	
	E-mail	
	湾曲材の可否	
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産	集成材製造	
(m ³)	加工	
	工場名	
	部署	
連絡先	Tel	
	E-mail	
	所在地(都道府県/市町村)	
	湾曲材の可否	
クリーンウッド	登録木材関連事業者か	
法への対応	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産	集成材製造	
(m^3)	加工	
	工場名	
	部署	
連絡先	Tel	
	E-mail	
	湾曲材の可否	
	所在地(都道府県/市町村)	
クリーンウッド	登録木材関連事業者か	
法への対応	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月產	集成材製造	
(m ³)	加工	

中東_シートリスト (2024.6.30作成)

株式会社中東 本社工場 ベイマツ 一般製造 株式会社中東 本社工場 オウシュウアカマツ 一般製造 株式会社中東 本社工場 オウシュウアカマツ 対応可能 株式会社中東 本社工場 ヒノキ・ヒバ 一般製造 株式会社中東 本社工場 スギ 一般製造 株式会社中東 本社工場 カラマツ 一般製造 株式会社中東 本社工場 カラマツ 対応可能 株式会社中東 本社工場 カラマツ 対応可能	会社名	工場名	樹種	製造範囲	枝番
株式会社中東本社工場オウシュウアカマツ一般製造株式会社中東本社工場ヒノキ・ヒバ一般製造株式会社中東本社工場ヒノキ・ヒバ対応可能株式会社中東本社工場スギ一般製造株式会社中東本社工場スギ対応可能株式会社中東本社工場スギ対応可能株式会社中東本社工場カラマツ一般製造	株式会社中東	本社工場	ベイマツ	一般製造	
株式会社中東本社工場オウシュウアカマツ対応可能株式会社中東本社工場ヒノキ・ヒバ一般製造株式会社中東本社工場スギ一般製造株式会社中東本社工場スギ対応可能株式会社中東本社工場スギ対応可能株式会社中東本社工場カラマツ一般製造	株式会社中東	本社工場	ベイマツ	対応可能	
株式会社中東本社工場ヒノキ・ヒバ一般製造株式会社中東本社工場ヒノキ・ヒバ対応可能株式会社中東本社工場スギ一般製造株式会社中東本社工場スギ対応可能株式会社中東本社工場カラマツ一般製造	株式会社中東	本社工場	オウシュウアカマツ	一般製造	
株式会社中東本社工場ヒノキ・ヒバ対応可能株式会社中東本社工場スギ一般製造株式会社中東本社工場スギ対応可能株式会社中東本社工場カラマツ一般製造	株式会社中東	本社工場	オウシュウアカマツ	対応可能	
株式会社中東本社工場スギ一般製造株式会社中東本社工場スギ対応可能株式会社中東本社工場カラマツ一般製造	株式会社中東	本社工場	ヒノキ・ヒバ	一般製造	
株式会社中東本社工場スギ対応可能株式会社中東本社工場カラマツ一般製造	株式会社中東	本社工場	ヒノキ・ヒバ	対応可能	
株式会社中東 本社工場 カラマツ 一般製造	株式会社中東	本社工場	スギ	一般製造	
	株式会社中東	本社工場	スギ	対応可能	
株式会社中東本社工場カラマツ対応可能	株式会社中東	本社工場	カラマツ	一般製造	
	株式会社中東	本社工場	カラマツ	対応可能	

7	樹種			ベイマツ				
製	造範囲		·般製造		対応可能			
使	用環境	(A) , B , C						
たて継ぎ				メラミン樹脂				
接着剤	積層		レゾルシ	ノール・フェノ	一ル樹脂			
	幅はぎ	-						
	二次接着			_				
		対称	非対称		同一			
		ነየት ርዲ	ን እን ፈላ	4枚以上	3枚	2枚		
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510		
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450		
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390		
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345		
強力	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300		
		□ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285		
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270		
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255		
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240		
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225		
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200		
材单	畐 (mm)		120	- 150 - 170 - 220	- 270			
材せ	い (mm)	120~600(30きざみ)						
材:	長(m)	4.0~12.0(m単位)						
1	備考							

7	樹種			ベイマツ							
製造範囲			·般製造		対応可能						
使	用環境	○ 、 B 、 C									
	たて継ぎ			メラミン樹脂							
接着剤	積層		レゾルシノール・フェノール樹脂								
[女/目 月]	幅はぎ	-									
	二次接着		レゾルシ	ノール・フェノ	一ル樹脂						
		対称	 非対称		同一						
		ኦ ን ባላነ	ラ ト 入り イか	4枚以上	3枚	2枚					
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510					
		■ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450					
		■ E135-F375	□ E125-F360	■ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390					
		■ E120-F330	□ E110-F315	■ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345					
強力	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300					
		□ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285					
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270					
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255					
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240					
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225					
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200					
材单	畐 (mm)		9	0~1, 250(任意)							
材せ	い (mm)	90~2, 100 (任意)									
材:	長(m)	1.0~21.0 (任意)									
1	備考			湾曲可							

7	樹種	オウシュウアカマツ									
製	造範囲		般製:	造		対応可能					
使.	用環境	() , B , C									
	たて継ぎ				メ	ラミン樹脂					
接着剤	積層		レゾルシノール・フェノール樹脂								
女相 別	幅はぎ		_								
	二次接着					-					
		対称		非対称				同一			
		ነየት ርዲ		ラトメリヤ小		4枚以上		3枚	2枚		
		□ E170-F495		E160-F480		E190-F615		E190-F555	□ E190-F510		
		□ E150-F435		E140-F420		E170-F540		E170-F495	□ E170-F450		
		□ E135–F375		E125-F360		E150-F465		E150-F435	□ E150-F390		
		□ E120-F330		E110-F315		E135-F405		E135-F375	□ E135-F345		
強	度等級	■ E105-F300		E100-F285		E120-F375		E120-F330	□ E120-F300		
		■ E95-F270		E90-F255		E105-F345		E105-F300	□ E105-F285		
		□ E85-F255		E80-F240		E95-F315		E95-F285	□ E95-F270		
		□ E75-F240		E70-F225		E85-F300		E85-F270	□ E85-F255		
		□ E65-F225		E60-F210		E75-F270		E75-F255	□ E75-F240		
		□ E65-F220		E60-F205		E65-F255		E65-F240	□ E65-F225		
		□ E55-F200		E50-F170		E55-F225		E55-F225	□ E55-F200		
材巾	畐 (mm)				105	- 120 - 150					
材せ	い (mm)	105・120~600(30きざみ)									
材:	長(m)	3.0~12.0 (m単位)									
4	備考										

1	掛種		オ	゚ ウシュウアカマ	ツ				
製	造範囲	_	·般製造		対応可能				
使见	用環境) , B , C	}				
	たて継ぎ			メラミン樹脂					
拉美刘	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂							
接着剤	幅はぎ	_							
	二次接着		レゾルシ	ノール・フェノ	ール樹脂				
'		対称	非対称		同一				
		ላሴት ፍረ	<i>ን</i> እን ተካ	4枚以上	3枚	2枚			
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510			
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450			
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390			
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345			
強力	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300			
		■ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105–F300	□ E105-F285			
		□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270			
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255			
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240			
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225			
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200			
材帧	畐(mm)	対称	異等級 90~1,250)(任意),同一等	等級 90~210 (任	意)			
材せ	い (mm)	90~2,100 (任意)							
材:	長 (m)	1.0~21.0 (任意)							
1	備考		湾曲不可	、同一等級は二次	z接着なし				

7	樹種			ヒノキ・ヒバ						
製	造範囲		·般製造	対応可能						
使	用環境			A , B , (C					
	たて継ぎ			メラミン樹脂						
接着剤	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂								
按相削	幅はぎ		_							
	二次接着			-						
		対称	非対称		同一					
		ላየት ርላ	ን ጉንነ ተጥ	4枚以上	3枚	2枚				
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510				
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450				
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390				
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345				
強力	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300				
		■ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285				
		□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270				
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255				
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240				
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225				
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200				
材单	畐 (mm)			105 - 120 - 150						
材せ	い (mm)	105・120~600(30きざみ)								
材:	長(m)	3.0~12.0 (m単位)								
1	備考									

7	樹種			ヒノキ・ヒバ						
製造範囲			·般製造		対応可能					
使.	用環境			A) , B ,	С					
	たて継ぎ			メラミン樹脂						
接着剤	積層		レゾルシノール・フェノール樹脂							
按相削	幅はぎ		_							
	二次接着		レゾルシ	ノノール・フェノ	ノール樹脂					
		対称	非対称		同一					
		ነየት ርዲ	ን Բኦነ የካ	4枚以上	3枚	2枚				
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510				
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450				
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390				
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345				
強	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300				
		■ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285				
		□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270				
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255				
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75–F270	□ E75-F255	□ E75-F240				
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225				
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200				
材巾	畐 (mm)		9	00~1, 250(任意	()					
材せ	い (mm)	90~2, 100(任意)								
材:	長(m)	1.0~21.0 (任意)								
1	備考			湾曲可						

中東_スギ_一般製造 (2024.7.16更新)

7	樹種	スギ								
製	造範囲		·般製造		対応可能					
使.	用環境	(A) , B , C								
	たて継ぎ			X	ラミン樹脂					
接着剤	積層		レゾルシ	ノノー	-ル・フェノ-	ール樹脂				
]女/自 月·]	幅はぎ		_							
	二次接着				_					
		対称	 非対称			同一				
		×3.144	タドンコイル		4枚以上	3枚	2枚			
		□ E170-F495	□ E160-F480		E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510			
		□ E150-F435	□ E140-F420		E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450			
		□ E135-F375	□ E125-F360		E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390			
		□ E120-F330	□ E110-F315		E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345			
強	度等級	□ E105-F300	□ E100-F285		E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300			
		□ E95-F270	□ E90-F255		E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285			
		□ E85-F255	□ E80-F240		E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270			
		■ E75-F240	□ E70-F225		E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255			
		■ E65-F225	□ E60-F210		E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240			
		□ E65-F220	□ E60-F205		E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225			
		□ E55-F200	□ E50-F170		E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200			
材单	畐 (mm)			105	- 120 - 150					
材せ	い (mm)	105・120~600(30きざみ)								
材:	長(m)	3.0~12.0 (m単位)								
1	備考									

中東_スギ_対応可能 (2024.7.16更新)

7	樹種	スギ							
製造範囲		_	·般製造		対応可能				
使.	用環境		(A) , B , C						
	たて継ぎ			አ :	ラミン樹脂				
接着剤	積層		レゾルシ	ンノー	-ル・フェノ-	ール樹脂			
	幅はぎ		_						
	二次接着		レゾルシ	ンノー	-ル・フェノ-	ール樹脂			
		対称	非対称			同一			
		/ሆነ ሆዲ	タトメリ ヤ小	,	4枚以上	3枚	2枚		
		□ E170-F495	□ E160-F480		E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510		
		□ E150-F435	□ E140-F420		E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450		
		□ E135–F375	□ E125-F360		E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390		
		□ E120-F330	□ E110-F315		E135-F405	□ E135–F375	□ E135-F345		
強	度等級	□ E105-F300	□ E100-F285		E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300		
		□ E95-F270	□ E90-F255		E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285		
		■ E85-F255	□ E80-F240		E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270		
		■ E75-F240	□ E70-F225		E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255		
		■ E65-F225	□ E60-F210		E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240		
		□ E65-F220	□ E60-F205		E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225		
		□ E55-F200	□ E50-F170		E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200		
材巾	畐 (mm)		9	90 ~ 1	, 250(任意)				
材せ	い (mm)	90~2, 100(任意)							
材:	長(m)	1.0~21.0 (任意)							
1	備考				湾曲可				

7	樹種	カラマツ									
製	造範囲		·般製造		対応可能						
使.	用環境	(A) , B , C									
	たて継ぎ			メラミン樹脂							
接着剤	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂									
]女/自 月·]	幅はぎ		_								
	二次接着			_							
		対称	 非対称		同一						
		ኦ ን ባላነ	ラ ド 入り イか	4枚以上	3枚	2枚					
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510					
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450					
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390					
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345					
強	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300					
		■ E95-F270	□ E90-F255	□ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285					
		□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270					
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255					
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240					
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225					
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200					
材巾	畐 (mm)			105 - 120 - 150							
材せ	い (mm)	105・120~600(30きざみ)									
材:	長(m)	3.0~12.0 (m単位)									
1	備考										

1	掛種		カラマツ							
製	造範囲	_	·般製造		対応可能					
使从	用環境			A) , B , C	}					
	たて継ぎ			メラミン樹脂						
拉羊如	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂								
接着剤	幅はぎ		_							
	二次接着		レゾルシ	/ノール・フェノ·	ール樹脂					
		対称	非対称		同一					
		ለነት ניצ	ን Բ ኦህ ተ小	4枚以上	3枚	2枚				
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510				
		■ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450				
		■ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390				
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345				
強力	度等級	■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300				
		■ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105–F300	□ E105-F285				
		□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270				
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255				
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240				
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225				
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200				
材帧	畐(mm)		9	00~1, 250(任意)						
材せ	い (mm)	90~2,100 (任意)								
材:	長 (m)	1.0~21.0 (任意)								
1	備考			湾曲可						